HD-S30

/ Scheda tecnica

Scanner fisso per codici a barre 1D, interfaccia USB, HDWR HD-S30

GTIN: 5907614669850



Tipo di scanner: scanner di codici a barre 1D fisso

Scansione: automatica (all'avvicinamento) o manuale (pulsante)

Codici leggibili: codici a barre 1D da etichette cartacee e schermi di telefoni

Interfaccia: USB, Virtual COM

Alloggiamento: metallo

Resistenza alle cadute: fino a 1,2 metri

Programmazione prefisso/suffisso: sì

Plug and play: sì, nessun driver richiesto

HD-S30

/ Specifiche





Model	HD-S30
EAN	5907614669850
Garanzia	2 anni
Sorgente luminosa	650nm
Lunghezza del cavo	150 cm
Resistenza alle cadute	fino a 1,2 metri
Temperatura operativa	Da -20 a 50°C
Temperatura di stoccaggio	Da -40 a 70°C
Umidità operativa	Da 5 a 95%
Umidità di stoccaggio	Da 5 a 95%
Dimensioni del dispositivo	5,5 x 4,5 x 2 cm
Dimensioni dell'imballaggio	21,5 x 10 x 7,5 cm
Peso del dispositivo	170 g
Peso con imballaggio	190 g
Codici 1D leggibili	Codice 32, EAN, Febraban, GS1 Composite, GS1 Data Bar, IATA 2 di 5, Industriale 2 di 5, Interleaved 2 of 5, ISBN, ISSN, Matrice 2 di 5, UPC, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, MSI Plessey

Interfaccia	USB, COM virtuale
Metodo di scansione	in modo automatico (all'avvicinarsi del codice), manualmente (pulsante)
Motore di scansione	Laser
Memoria integrata	No
Codici letti	1D (linea)
Docking station	No
Lungo raggio	No
Supporto per lettore	No
Lettura codici dallo schermo LCD	Sì
Ricevitore USB	No