SECUREENTRY-AC900HF

/ Scheda tecnica

Controllo degli accessi autonomo per carte RFID e password a 13,56 mHz...

GTIN: 5907614669973



Tipo di verifica: scheda RFID (13.56 MHz, Mifare), codice PIN

Frequenza operativa: 13.56 MHz

Utenti max. in memoria: 1000

Distanza di lettura: 2–10 cm

Interfaccia: Wiegand 26 Output

Tensione di funzionamento: DC 12V ±12%

Uscita relè: DC 12V / 3A

Alloggiamento: metallo

SECUREENTRY-AC900HF

/ Specifiche





Model	SECUREENTRY-AC900HF
EAN	5907614669973
Garanzia	1 anno
Tipo di dispositivo	controllore di accesso autonomo
Frequenza di funzionamento	13,56 mHz
Numero massimo di dipendenti nel database	1000
Distanza di lettura	2-10 cm
Tastiera e tasti	toccare
Tipi di chip leggibili	Mifare
Interfaccia	Wiegand 26
Tensione operativa	DC 12V +- 12%
Corrente operativa	1,2A
Relè di interblocco	DC 12V/3A
Temperatura di esercizio	0°C ~ 45°C
Umidità di esercizio	40% - 90%
Dimensioni del prodotto	12,3 x 8,4 x 2,3 cm

Dimensioni della confezione	18,5 x 13,9 x 5,5 cm
Peso del prodotto	200 g
Peso del prodotto con imballaggio	400 g