

Controllo degli accessi autonomo per carte RFID e password a 13,56 MHz SecureEntry-AC900HF

SKU: SecureEntry-AC900HF | EAN: 5907614669973



Tipo di verifica: scheda RFID (13.56 MHz, Mifare), codice PIN

Frequenza operativa: 13.56 MHz

Utenti max. in memoria: 1000

Distanza di lettura: 2-10 cm

Controllo degli accessi autonomo per carte RFID e password a 13,56 mHz SecureEntry-AC900HF

Model	SecureEntry-AC900HF	Garanzia	1 anno
Tipo di dispositivo	controllore di accesso autonomo	Frequenza di funzionamento	13,56 mHz
Max. numero di dipendenti della base	1000	Distanza di lettura	2-10 cm
Tastiera e tasti	toccare	Tipi di chip leggibili	Mifare
Interfaccia	Wiegand 26	Tensione di esercizio	DC 12V +- 12%
Corrente di esercizio	1,2A	Relè di interblocco	DC 12V/3A
Temperatura di esercizio	0°C ~ 45°C	Umidità di esercizio	40% - 90%
Dimensioni del prodotto	12,3 x 8,4 x 2,3 cm	Dimensioni della confezione	18,5 x 13,9 x 5,5 cm
Peso del prodotto	200 g	Peso del prodotto con imballaggio	400 g

