

Controllore di accesso standalone a 125 kHz RFID per schede e password SecureEntry-AC900LF

SKU: SecureEntry-AC900LF | EAN: 5906935200186



Tipo di verifica: tessera RFID 125 kHz / portachiavi, password PIN

Frequenza RFID: 125 kHz (LF)

Capacità utenti: 1000

Tensione di funzionamento: DC 12V

Controllore di accesso standalone a 125 kHz RFID per schede e password SecureEntry-AC900LF

Model	SecureEntry-AC900LF	Garanzia	1 anno
Tipo di dispositivo	controllore di accesso autonomo per scheda RFID e password	Tipo di verifica	Scheda RFID, password
Frequenza di funzionamento	125 kHz	Max. numero di dipendenti della base	1000
Distanza di lettura	5 - 15 cm	Tastiera e tasti	tastiera touch
Tipi di chip leggibili	EM	Interfaccia	Uscita Wiegand 26
Tensione di esercizio	DC 12V +/- 12%	Corrente di esercizio	1,2A
Relè di blocco	DC 12V/3A	Temperatura di esercizio	0°C ~ 45°C
Umidità di esercizio	40% - 90%	Dimensioni del prodotto	12,3 x 8,4 x 2,3 cm
Dimensioni della confezione	18,5 x 13,9 x 5,5 cm	Peso del prodotto	200 g
Peso del prodotto con imballaggio	400 g		

