SECUREENTRY-AC900LF

/ Scheda tecnica

Controllore di accesso standalone a 125 kHz RFID per schede e password...

GTIN: 5906935200186



Tipo di verifica: tessera RFID 125 kHz / portachiavi, password PIN

Frequenza RFID: 125 kHz (LF)

Capacità utenti: 1000

Tensione di funzionamento: DC 12V

Interfaccia di uscita: Wiegand 26

Connessione serratura: relè integrato (elettromagnetico / incontro elettrico)

Programmazione: autonoma, direttamente sul dispositivo

Alloggiamento: metallo, compatto

SECUREENTRY-AC900LF

/ Specifiche





Model	SECUREENTRY-AC900LF
EAN	5906935200186
Garanzia	1 anno
Tipo di dispositivo	controllore di accesso autonomo per scheda RFID e password
Tipo di verifica	Scheda RFID, password
Frequenza di funzionamento	125 kHz
Max. numero di dipendenti della base	1000
Distanza di lettura	5 - 15 cm
Tastiera e tasti	tastiera touch
Tipi di chip leggibili	EM
Interfaccia	Uscita Wiegand 26
Tensione di esercizio	DC 12V +- 12%
Corrente di esercizio	1,2A
Relè di blocco	DC 12V/3A
Temperatura di esercizio	0°C ~ 45°C
Umidità di esercizio	40% - 90%

Dimensioni del prodotto	12,3 x 8,4 x 2,3 cm
Dimensioni della confezione	18,5 x 13,9 x 5,5 cm
Peso del prodotto	200 g
Peso del prodotto con imballaggio	400 g