


# Lettore QR e di codici a barre cablato, fisso, cavo RS232 HD-S63

SKU: HD-S63-RS232 | EAN: 5907614666897



**Tipo:** lettore di QR e codici a barre fisso (da tavolo)  
**Interfaccia:** RS232 (cavo incluso)  
**Scansione:** automatica (dopo l'approccio al codice)  
**Sensore:** Matrice CMOS

# Lettore QR e di codici a barre cablato, fisso, cavo RS232 HD-S63

Model	HD-S63-RS232	Garanzia	2 anni
Tipo di matrice	640x480 CMOS	Conferma della scansione	segnali acustici e luminosi
Compatibile con il sistema operativo	Linux, Android, Windows XP, 7, 8, 10, MacOS	Interfaccia	RS232
Lunghezza del cavo	170 cm	Grado di protezione	IP54
Dimensioni del dispositivo	10,6 x 7,3 x 14,3 cm	Dimensioni dell'imballaggio	18 x 16,8 x 12,1 cm
Peso del dispositivo	370 g	Peso del dispositivo nell'imballaggio	528 g
Temperatura di esercizio	0 do 60°C	Temperatura di conservazione	-20 do 60°C
Umidità di esercizio	5 fare 95%	Umidità di stoccaggio	5 fare 95%
Codici 1D leggibili	EAN-8, EAN-13, EAN-13, EAN-13 5, ISBN, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 39 FullASCII, Code 93, Code 128, Codabar, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1-128, GS1 DataBar [RSS14](Stacked), GS1 DataBar Limited, Standard 25, GS1 DataBar Expanded	Codici 2D leggibili	PDF417, MicroPDF417, MicroQR, Data Matrix, Codice QR
Codici letti	1D (linea), 2D (multidimensionale)	Docking station	No
Supporto per lettore	No	Lettura codici dallo schermo LCD	Sì
Motore di scansione	CMOS	Ricevitore USB	No
Metodo di scansione	automatically (after approaching the code)	Memoria integrata	No
Lungo raggio	No		

