HD-S63-RS232

/ Scheda tecnica

Lettore QR e di codici a barre cablato, fisso, cavo RS232 HD-S63

GTIN: 5907614666897



Tipo: lettore di QR e codici a barre fisso (da tavolo)

Interfaccia: RS232 (cavo incluso)

Scansione: automatica (dopo l'approccio al codice)

Sensore: Matrice CMOS

Codici scansionati: codici a barre 1D e 2D, compresi QR, Data Matrix, PDF417

Grado di protezione: IP54 (resistente alla polvere e agli spruzzi)

Compatibilità: Windows XP/7/8/10, Linux, Android, macOS

HD-S63-RS232

/ Specifiche





Model	HD-S63-RS232
EAN	5907614666897
Garanzia	2 anni
Sensori	640x480 CMOS
Conferma di scansione	segnali acustici e luminosi
Sistemi operativi supportati	Linux, Android, Windows XP, 7, 8, 10, MacOS
Lunghezza del cavo	170 cm
Classe di protezione	IP54
Dimensioni del dispositivo	10,6 x 7,3 x 14,3 cm
Dimensioni dell'imballaggio	18 x 16,8 x 12,1 cm
Peso del dispositivo	370 g
Peso con imballaggio	528 g
Temperatura operativa	da 0 a 60 °C
Temperatura di stoccaggio	da -20 a 60 °C
Umidità operativa	Da 5 a 95%
Umidità di stoccaggio	Da 5 a 95%

HD-S63-RS232

/ Specifiche

Codici 1D leggibili	Code 39 FullASCII, EAN-13 5, GS1 DataBar RSS14 (Stacked), GS1 DataBar ampliato, GS1 DataBar Limited, GS1-128, Industriale 2 di 5, Interleaved 2 of 5, ISBN, Matrice 2 di 5, Standard 25, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8
Codici 2D leggibili	Data Matrix, MicroPDF417, PDF417, microQR, QR Code
Codici letti	1D (linea), 1d-2d, 2D (multidimensionale)
Docking station	No
Interfaccia	RS232
Supporto per lettore	No
Lettura codici dallo schermo LCD	Sì
Motore di scansione	CMOS
Ricevitore USB	No
Metodo di scansione	in modo automatico (all'avvicinarsi del codice)
Memoria integrata	No
Lungo raggio	No