TAG-U8-3002

/ Scheda tecnica

Tag RFID industriale, resistente alle alte temperature, agli acidi e agli...

GTIN: 5906935200872



Frequenza operativa: UE 865–868 MHz, USA 902–928 MHz

Materiale: PEEK

Superficie adatta: superfici metalliche

Portata di lettura: fino a 3 m (lettore portatile), fino a 6 m (lettore fisso)

Tipo di chip: NXP UCODE 8

Temperatura operativa: -40 °C a +150 °C

Grado di protezione: IP68, IP69K

Resistenza alla compressione: 150 MPa

TAG-U8-3002

/ Specifiche



Model	TAG-U8-3002
EAN	5906935200872
Colore	nero
Materiale	PEEK
Superficie adatta	superfici metalliche
Frequenza operativa	UE 865-868 MHz, USA 902-928 MHz
Distanza di lettura	Da 3 m (lettore portatile) a 6 m (lettore fisso)
Tipo IC	NXP UCODE 8
Memoria	EPC 128 bit, TID 96 bit
Cicli di scrittura	100.000 volte
Memorizzazione dei dati	fino a 50 anni
Dimensioni	41 x 29 x 11,8 mm
Buchi	2,3 mm x 4
Peso	19 g
Temperatura di lavoro	Da -40°C a +150°C
Temperatura di conservazione	Da -60°C a +250°C
Grado di protezione IP	IP68, IP69K

Resistenza alla compressione	150 MPa
Certificazioni	Gamma approvata, Approvato RoHS, Approvato CE