TAG-H3-5600

/ Scheda tecnica

Tag RFID per alte temperature, 865-868MHz, lungo raggio di lettura...

GTIN: 5906935200889



Frequenza operativa: UE 865–868 MHz, USA 902–928 MHz

Materiale: acciaio inossidabile

Superficie adatta: superfici metalliche

Distanza di lettura: fino a 5,3 m (lettore portatile), fino a 8,8 m (lettore fisso)

Tipo di chip: Alien Higgs-3 / NXP UCODE8

Temperatura operativa: -50 °C a +260 °C

Classificazione di protezione: IP68

Dimensioni: 56 × 25 × 9,5 mm

TAG-H3-5600

/ Specifiche



Model	TAG-H3-5600
EAN	5906935200889
Colore	grigio
Materiale	acciaio inox
Superficie adatta	superfici metalliche
Frequenza operativa	UE 865-868 MHz, USA 902-928 MHz
Distanza di lettura	Fino a 5,3 metri (lettore portatile), fino a 8,8 metri (lettore fisso)
Tipo IC	Higgs-3 alieno/NXP UCODE8
Memoria	EPC 96 bit (fino a 480 bit), USER 512 bit, TID 64 bit
Cicli di scrittura	100.000 volte
Memorizzazione dei dati	Fino a 50 anni
Dimensioni	56 x 25 x 9,5 mm
Peso	41 g
Temperatura di esercizio	Da -50 a +260 (300°C per 100 ore)
Temperatura di conservazione	Da -40°C a +150°C
Grado di protezione IP	IP68

Certificazioni	Gamma approvata, Approvato RoHS, Approvato CE