

# Viti di montaggio con tag RFID 865-868MHz, Tag-H3-M16, set di 5 pezzi

SKU: Tag-H3-M16-5 | EAN: 5906935200957



**Frequenza operativa:** EU 865–868 MHz, US 902–928 MHz

**Materiale:** acciaio

**Raggio di lettura:** fino a 120 cm (lettore portatile), fino a 200 cm (lettore fisso)

**Tipo di chip:** Alien Higgs-3

## Viti di montaggio con tag RFID 865-868MHz, Tag-H3-M16, set di 5 pezzi

|                              |  |                        |                                 |
|------------------------------|--|------------------------|---------------------------------|
| Model                        | Tag-H3-M16-5   | Colore                 | grigio argento                  |
| Materiale                    | acciaio  | Frequenza operativa    | UE 865-868 MHz, USA 902-928 MHz |
| Distanza di lettura          | Fino a 120 cm (lettore portatile), fino a 200 cm (lettore fisso) | Tipo IC                | Higgs-3 alieno                  |
| Memoria                      | EPC 96 bit (fino a 480 bit), USER 512 bit, TID 64 bit            | Cicli di scrittura     | 100.000 volte                   |
| Memorizzazione dei dati      | Fino a 50 anni   | Dimensioni             | Vite M16, 16 x 24 mm            |
| Peso                         | 250 g  | Temperatura di lavoro  | Da -40°C a +100°C               |
| Temperatura di conservazione | Da -40°C a +150°C  | Grado di protezione IP | IP68                            |
| Certificazioni               | Gamma approvata, Approvato RoHS, Approvato CE                    |                        |                                 |