HD9900

/ Scheda tecnica

Scanner industriale DPM per codici QR con docking station, WiFi Bluetooth...

GTIN: 5906935201084



Tipo di matrice: CMOS

Metodo di scansione: manuale (su un pulsante)

Leggere i codici: codici a barre 1D e 2D, compresi DPM e QR, da etichette cartacee e schermi di telefoni.

Comunicazione wireless: 2.4G, Bluetooth

Memoria integrata: Fino a 10.000 codici

Portata wireless: Fino a 20 metri in ambienti chiusi e fino a 100 metri in spazi aperti per le comunicazioni radio.

HD9900

/ Specifiche





Model	HD9900
EAN	5906935201084
Codici letti	1D (linea), 1d-2d, 2D (multidimensionale)
Risoluzione	1280 x 1024 px
Motore di scansione	CMOS
Metodo di scansione	manualmente (pulsante)
Conferma di scansione	segnale luminoso, segnale sonoro, vibrazione
Angolo di scansione	orizzontale 41°, verticale 35°
Contrasto di stampa	≥20%
Interfaccia	USB
Comunicazioni	Bluetooth, Radio 2.4G
Raggio operativo wireless	100 m in spazi aperti per le comunicazioni radio, Fino a circa 20 m in ambienti chiusi
Memoria integrata	Sì
Lunghezza del cavo	2 m
Resistenza alle cadute	fino a 1,8 m
Tensione di lavoro	DC5V±5%

Corrente operativa	300 mA ±5% (tipico), 450 mA ±5% (massimo)
Corrente in standby	100 mA ±5%
Temperatura di stoccaggio	-40°C - 70°C
Umidità operativa	Da 5% a 95%, senza condensa
Peso	400 g
Dimensioni del dispositivo	18,1 x 10,2 x 7,7 cm
Peso con imballaggio	600 g
Dimensioni dell'imballaggio	26 x 16,2 x 10,6 cm
Codici 1D leggibili	Codice composito-B, Dritto 2 z 5, Farmacodice, IATA 2 di 5, Matrice 2 di 5, Plessey, RSS-14, RSS-14 Codice composito limitato-A, RSS-Espanso, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 32, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI
Codici 2D leggibili	Datamatrix, MicroPDF417, PDF417, Aztec, MaxiCode, microQR, QR Code
Docking station	Sì
Supporto per lettore	No
Ricevitore USB	No
Lettura codici dallo schermo LCD	Sì
Lungo raggio	No
Memoria codici	Fino a 10.000 codici