HD650-ETH

/ Duomenų lapas

Pramoninis QR skaitytuvas su TCP/IP tinklo moduliu, skirtas gamybos linijoms...

GTIN: 5906935201183



Nuskaitymo metodas: automatinis (kai kodas priartinamas)

Palaikomos sąsajos: RS232, USB-C, PoE, Ethernet

Apsaugos klasė: IP65, užtikrina apsaugą nuo vandens, dulkių ir purvo patekimo

Įskaitomi brūkšniniai kodai: 1D ir 2D brūkšniniai kodai, įskaitant QR ir DataMatrix, patikimas kodų nuskaitymas judančiose gamybos linijose.

HD650-ETH

/ Specifikacijos





Model	HD650-ETH
EAN	5906935201183
Skaitomi kodai	1D (linija), 1d-2d, 2D (daugiamatis)
Medžiaga	aliuminio lydinys
Nuskaitymo patvirtinimas	Šviesos ir garso signalas
Rezoliucija	1280 x 800 px
Nuskaitymo kampas	horizontali 46° ir vertikali 29°.
Spausdinimo kontrastas	≥20%
Sąsaja	C tipo USB, Ethernet, POE, RS232
Maitinimas	5-36 VDC
Darbinė srovė	300 mA ±5 % (tipinis), 450 mA ±5 % (daugiausia)
Budėjimo srovė	100 mA ±5 %
Apsaugos klasė	IP65
Darbinė temperatūra	-20 - 50°C
Laikymo temperatūra	-40°C - 70°C

Skaitomi 1D kodai	"RSS-Expanded", Farmakodas, Kodas-A, Plessey, RSS-14, RSS-14 Limited, Sudėtinis kodas, Tiesus 2 z 5, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 32, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, IATA 2 z 5, Interleaved 2 of 5 (ITF), Matrix 2 z 5, MSI
Skaitomi 2D kodai	Datamatrix, MicroPDF417, PDF417, QR, MaxiCode, microQR
Išoriniai matmenys	3,6 x 4,3 x 2,4 cm
Svoris	75 g
Pakuotės matmenys	19 x 10 x 7,2 cm
Svoris su pakuote	1 kg
Nuskaitymo metodas	automatiškai (priartėjus prie kodo)
Nuskaitymo variklis	CMOS
Prijungimo stotelė	Ne
Skaitytuvo stovas	Ne
USB imtuvas	Ne
Įmontuota atmintis	Ne
Kodų skaitymas iš LCD ekrano	Taip
Didelis nuotolis	Ne