



# Pramoninis QR skaitytuvas su TCP/IP tinklo moduliu, skirtas gamybos linijoms, Ethernet, POE, RS232, USB-C HD650-ETH

SKU: HD650-ETH | EAN: 5906935201183



**Nuskaitymo metodas:** automatinis (kai kodas priartinamas)

**Palaikomos sąsajos:** RS232, USB-C, PoE, Ethernet

**Apsaugos klasė:** IP65, užtikrina apsaugą nuo vandens, dulkių ir purvo patekimo

**Įskaitomi brūkšniniai kodai:** 1D ir 2D brūkšniniai kodai, įskaitant QR ir DataMatrix, patikimas kodų nuskaitymas judančiose gamybos linijose.

# Pramoninis QR skaitytuvas su TCP/IP tinklo moduliu, skirtas gamybos linijoms, Ethernet, POE, RS232, USB-C HD650-ETH

Model	HD650-ETH	Medžiaga	aliuminio lydinys
Nuskaitymo patvirtinimas	Šviesos Ir Garso Signalas	Rezoliucija	1280 x 800 px
Nuskaitymo kampas	horizontali 46° ir vertikali 29°.	Spausdinimo kontrastas	≥20%
Sąsaja	C tipo USB, Ethernet, POE, RS232	Maitinimas	5-36 VDC
Darbinė srovė	300 mA ±5 % (tipinis), 450 mA ±5 % (daugiausia)	Budėjimo srovė	100 mA ±5 %
Apsaugos klasė	IP65	Darbinė temperatūra	-20 - 50°C
Laikymo temperatūra	-40°C - 70°C	Skaitomi 1D kodai	"RSS-Expanded", Farmakodas, Kodus-A, Plessey, RSS-14, RSS-14 Limited, Sudėtinis kodas, Tiesus 2 z 5, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 32, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, IATA 2 z 5, Interleaved 2 of 5 (ITF), Matrix 2 z 5, MSI
Skaitomi 2D kodai	Datamatrix, MicroPDF417, PDF417, QR, MaxiCode, microQR	Išoriniai matmenys	3,6 x 4,3 x 2,4 cm
Svoris	75 g	Pakuotės matmenys	19 x 10 x 7,2 cm
Svoris su pakuote	1 kg	Nuskaitymo metodas	automatically (after approaching the code)

