

QR skaitytuvas su stovu ir integruota atmintimi, belaidis 2.4G ir "Bluetooth" HD2600A

SKU: HD2600A | EAN: 5906935203040



nuskaitymo būdas: rankinis (paspaudus mygtuką) / automatinis (pateikus kodą)

Belaidis ryšys: 2.4G radijo ryšys, "Bluetooth 5.0"

Integruotos atminties talpa: iki 50 000 nuskaitytų kodų

Skaitomų kodų tipai: 1D ir 2D brūkšniniai kodai, įskaitant QR kodus iš popierinių etikečių, LCD ir LED/OLED ekranų.

QR skaitytuvas su stovu ir integruota atmintimi, belaidis 2.4G ir "Bluetooth" HD2600A

Model	HD2600A	Procesorius	ARM Cortex 32 bitų
Šviesos šaltinis	650 nm +/- 10 nm LED	Nuskaitymo variklis	CMOS
Nuskaitymo metodas	automatically (after approaching the code), rankiniu būdu (mygtukas)	Nuskaitymo patvirtinimas	Svetelnų a garsokovų signalas
Belaidis ryšys	"Bluetooth", 2.4 G	Belaidžio ryšio veikimo atstumas	100 m na vol'nom priestranstve pre rádiovou komunikáciu, iki 15 metrų prieš "Bluetooth"
Įmontuota atmintis	iki 50 000 naskenuotų kodų	Baterijos talpa	1800 mAh
Įkrovimo įtampa	5V	Įkrovimo srovė	1A
Įkrovimo laikas	4 valandos	Budėjimo laikas	30 dienų
Sąsaja	USB, Virtual COM	Įtūvo matmenys	2 x 1,5 x 0,5 cm
Stovo matmenys:	17,5 x 12 x 18,5 cm	Įrenginio svoris	240 g
Svoris su pakuote	360 g	Darbinė temperatūra	0°C iki 40°C
Laikymo temperatūra	-40 °C iki 60 °C	Atsparumas kritimui	iki 1,5 metro
Darbinė drėgmė	5 to 95%	Laikymo drėgmė	5 iki 95%
Skaitomi 1D kodai	Matrica 2 z 5, microPDF, Tiesus 2 z 5, Telepen, Trioptinis, UPC/EAN/JAN, CODABAR, Codablock F, CODE 11, CODE 128, CODE 32, CODE 39, CODE 93, GS1 Composite+, GS1 DataBar, HongKong 2 z 5, IATA 2 z 5, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI Plessey, NEC 2 z 5, Pharmacode Plessey	Skaitomi 2D kodai	Datamatrix, Kodas Micro QR, MicroPDF417, PDF417, MaxiCode, QR Code

