

Lipnių terminių etikečių spausdintuvas, mažas, 203 dpi, USB, WIFI OPrint-XC200W

SKU: OPrint-XC200W | EAN: 5906935201527



Spausdinimo būdas: terminis
Skiriamoji geba: 203 dpi
Spausdinimo greitis: 160 mm/s
Didžiausias spausdinimo plotis: 108 mm (4,25")

Lipnių terminių etikečių spausdintuvas, mažas, 203 dpi, USB, WIFI OPrint-XC200W

Model	OPrint-XC200W	Rezoliucija	203 dpi
Spausdinimo metodas	Terminis	Spausdinimo greitis	160 mm/s
Spausdinimo plotis	108 mm (4,25")	Spausdinimo ilgis	1778 mm
Paper type	Etikečių popierius, vientisas, su juoda žyme, su tarpais, sulankstytas ir perforuotas	Maximum paper width	26-116 mm
Paper thickness	0,06-0,2 mm	Paper length	10-1778 mm
Patikimumas	100 km	Jutikliai	Tarpų jutiklis, dangčio atidarymo jutiklis, juodos žymės jutiklis, popieriaus išėjimo jutiklis
Rotation	0°, 90°, 180°, 270°	Sąsaja	USB
Spausdintuvo komandų kalbos	DPL, EPL, TSPL, ZPL	Driver	"iOS", Linux, Windows
Procesorius	32 bitų procesorius	Darbinė įtampa	100-240 V kintamosios srovės, 50-60 Hz
Įrenginio matmenys	18,5 x 8,5 x 8,5 x 8,5 cm	Pakuotės matmenys	19,5 x 16,5 x 10,5 cm
Svoris	0,75 kg	Svoris su pakuote	1,25 kg
Darbinė temperatūra	5 ~ 40°C	Laikymo temperatūra	-40 ~ 60°C
Darbinė drėgmė	25 ~ 85%	Laikymo drėgmė	10 ~ 90%
Spausdinami 1D kodai	39 kodas, 93 kodas, A, B, C poaibiai,, Codabar, EAN 128, EAN 13, EAN 8, EAN i UPC 2(5) skaitmenų priedas,, Kinija POST, Kodas 128, Kodas 128UCC, MSI, Perdėta 2 iš 5, PLESSEY, Postnet, UPC-A, UPC-E	Spausdinami 2D kodai	"Maxicode", DataMatrix, PDF 417, QR

