HD67

/ Duomenų lapas

Laidinis USB lazerinis brūkšninio kodo skaitytuvas, rankinis, programuojamas...

GTIN: 5905669434096



Nuskaitymo metodas: rankinis (aktyvuojamas mygtuku)

Šviesos šaltinis: 650–670 nm lazeris

Nuskaitymo greitis: 100 nuskaitymų per sekundę

Sąsaja: USB

Kabelio ilgis: 200 cm

Apsaugos klasė: IP54

Papildomos funkcijos: programuojamas priešdėlis ir priesaga, suderinamas su kasos aparatais

Komplektaciją sudaro: skaitytuvas, USB kabelis, vartotojo vadovas

HD67

/ Specifikacijos





Model	HD67
EAN	5905669434096
Garantija	2 metai
Medžiaga	ABS+PC
Šviesos šaltinis	650–670 nm lazeris
Nuskaitymo patvirtinimas	Garso ir vaizdo signalas (garsiakalbis, LED)
Nuskaitymo greitis	100 nuskaitymų per sekundę
Skaitymo tikslumas	0,10 mm
Skaitymo atstumas	25–600 mm
Kabelio ilgis	200 cm
Apsaugos klasė	IP54
Įrenginio matmenys	65 x 160 x 90 mm
Pakuotės matmenys	210 x 115 x 85 mm
Įrenginio svoris	160 g
Svoris su pakuote	240 g
Darbinė temperatūra	0–45°C
Laikymo temperatūra	-40 - 60°C

Darbinė drėgmė	5%–95%
Skaitomi 1D kodai	EAN-128, Matrica 2 iš 5, Pramoninis 2 iš 5, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI
Nuskaitymo variklis	Lazeris
Sąsaja	USB
Nuskaitymo metodas	rankiniu būdu (mygtukas)
Skaitytuvo stovas	Ne
Įmontuota atmintis	Ne
Skaitomi kodai	1D (linija)
Prijungimo stotelė	Ne
Didelis nuotolis	Ne
Kodų skaitymas iš LCD ekrano	Ne
USB imtuvas	Ne