

# Laidinis USB lazerinis brūkšninio kodo skaitytuvas, rankinis, programuojamas prefiksas ir sufiksas HD67

SKU: HD67 | EAN: 5905669434096



**Nuskaitymo metodas:** rankinis (aktyvuojamas mygtuku)

**Šviesos šaltinis:** 650-670 nm lazeris

**Nuskaitymo greitis:** 100 nuskaitymų per sekundę

**Sąsaja:** USB

# Laidinis USB lazerinis brūkšninio kodo skaitytuvas, rankinis, programuojamas prefiksas ir sufiksas HD67

Model	HD67	Warranty	2 metai
Material Composition	ABS + PC	Light Source	650-670 nm lazeris
Scanning Method	Mygtuku aktyvinamas (rankinis)	Scan Confirmation	Garso ir vaizdo signalas (garsiaikalbis, LED)
Scanning Speed	100 nuskaitymų per sekundę	Reading Accuracy	0,10 mm
Reading Distance	25-600 mm	Sąsaja	USB
Cable Length	200 cm	Protection Rating	IP54
Device Dimensions	65 x 160 x 90 mm	Packaging Dimensions	210 x 115 x 85 mm
Įrenginio svoris	160 g	Weight with Packaging	240 g
Operating Temperature	0-45°C	Storage Temperature	-40-60°C
Operating Humidity	5%-95%	Readable 1D Codes	EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5 (ITF), Matrix 2 of 5, Codabar, MSI
Nuskaitymo variklis	Laser	Nuskaitymo metodas	rankiniu būdu (mygtukas)
Skaitytuvo stovas	Ne	Įmontuota atmintis	Ne
Skaitomi kodai	1D (linija)	Prijungimo stotelė	Ne
Didelis nuotolis	Ne	Kodų skaitymas iš LCD ekrano	Ne
USB imtuvas	Ne		

