# HD9100B

/ Duomenų lapas

Pramoninis QR brūkšninio kodo skaitytuvas su įkrovimo stotele, WiFi...

GTIN: 5906935201305



**Nuskaitymo metodas**: rankinis (aktyvuojamas mygtuku)

**Nuskaitymo modulis**: CMOS, skaito 1D ir 2D (QR, PDF417, Data Matrix)

**Nuskaitymo greitis**: 500 nuskaitymų per sekundę

**Belaidis ryšys**: 433 MHz radijas, Bluetooth 4.1

**Belaidžio ryšio nuotolis**: 10 m Bluetooth, 100–800 m patalpose, 1200 m lauke (radijas)

**Integruota atmintis**: 16 MB, iki 50 000 kodų

**Baterija**: 1800 mAh, iki 24 val. (1D) / 16 val. (2D)

**Papildomos funkcijos**: doko stotelė su reguliuojamu stovu, nuskaitymas nuo ekrano, atsparus kritimui iki 1,5 m

# HD9100B

/ Specifikacijos





| | |
|---|---|
| **Model** | HD9100B |
| **EAN** | 5906935201305 |
| **Garantija** | 2 metai |
| **Šviesos šaltinis** | CMOS jutiklis |
| **Procesorius** | ARM Cortex 32 bitų |
| **Nuskaitymo patvirtinimas** | LED, garsiakalbis, vibracija |
| **Nuskaitymo greitis** | 500 nuskaitymų per sekundę |
| **Klaidų dažnis** | 1/5 000 000 |
| **Kodų atmintis** | 16 MB (iki 50 000 kodų) |
| **Belaidis ryšys** | "Bluetooth", 433 MHz |
| **Belaidžio ryšio veikimo atstumas** | 10 m (Bluetooth), 100–800 m patalpose, iki 1200 m lauke (radijas) |
| **Baterijos talpa** | 1800 mAh |
| **Veikimo laikas** | Iki 24 val. (1D), iki 16 val. (2D) |
| **Įkrovimo laikas** | 4 valandos |
| **Budėjimo laikas** | 30 dienų |
| **Atsparumas kritimui** | iki 1,5 metro |

# HD9100B

/ Specifikacijos

| | |
|---|---|
| **Įrenginio matmenys** | 185 x 70 x 100 mm |
| **Pagrindo matmenys** | 180 x 100 x 75 mm |
| **Pakuotės matmenys** | 195 x 220 x 85 mm |
| **Įrenginio svoris** | 590 g |
| **Svoris su pakuote** | 770 g |
| **Darbinė temperatūra** | -20 - 50°C |
| **Laikymo temperatūra** | -40–70°C |
| **Darbinė drėgmė** | 5%–95% |
| **Skaitomi 1D kodai** | ISBN, Matrica 2 iš 5, Pramoninis 2 iš 5, Standard 2 of 5, UCC/EAN-128, UPC-A, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI |
| **Skaitomi 2D kodai** | "Micro PDF417", Data Matrix, PDF417, QR, HanXin |
| **Nuskaitymo variklis** | CMOS |
| **Sąsaja** | USB |
| **Nuskaitymo metodas** | rankiniu būdu (mygtukas) |
| **Skaitytuvo stovas** | Taip |
| **Įmontuota atmintis** | Taip |
| **Skaitomi kodai** | 1D (linija), 1d-2d, 2D (daugiamatis) |
| **Prijungimo stotelė** | Taip |
| **Didelis nuotolis** | Taip |
| **Kodų skaitymas iš LCD ekrano** | Taip |
| **USB imtuvas** | Taip |