

Pramoninis QR brūkšninio kodo skaitytuvas su įkrovimo stotele, WiFi Bluetooth, integruota atmintis, veikimo spindulys 1200 m HD9100B
SKU: HD9100B | EAN: 5906935201305



Nuskaitymo metodas: rankinis (aktyvuojamas mygtuku)
Nuskaitymo modulis: CMOS, skaito 1D ir 2D (QR, PDF417, Data Matrix)
Nuskaitymo greitis: 500 nuskaitymų per sekundę
Belaidis ryšys: 433 MHz radijas, Bluetooth 4.1

Pramoninis QR brūkšninio kodo skaitytuvas su įkrovimo stotele, WiFi Bluetooth, integruota atmintis, veikimo spindulys 1200 m HD9100B

Model	HD9100B	Warranty	2 metai
Light Source	CMOS jutiklis	Procesorius	ARM Cortex 32 bitų
Scan Confirmation	LED, garsiakalbis, vibracija	Scanning Speed	500 nuskaitymų per sekundę
Error Rate	1/5 000 000	Built-in Memory	16 MB (iki 50 000 kodų)
Wireless Communication	433 MHz radijas, Bluetooth 4.1	Wireless Range	10 m (Bluetooth), 100–800 m patalpose, iki 1200 m lauke (radijas)
Baterijos talpa	1800 mAh	Operating Time	Iki 24 val. (1D), iki 16 val. (2D)
Charging Time	4 valandos	Standby Time	30 dienų
Sąsaja	USB	Drop Resistance	Iki 1,5 metro
Device Dimensions	185 x 70 x 100 mm	Docking Station Dimensions	180 x 100 x 75 mm
Packaging Dimensions	195 x 220 x 85 mm	Įrenginio svoris	590 g
Weight with Packaging	770 g	Operating Temperature	-20–50°C
Storage Temperature	-40–70°C	Operating Humidity	5%–95%
Readable 1D Codes	Codabar, Code 11, Code 93, MSI, Code 128, UCC/EAN-128, Code 39, EAN-13, UPC-A, ISBN, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5 (ITF), Standard 2 of 5, Matrix 2 of 5	Readable 2D Codes	PDF417, QR, Data Matrix, Hanxin, Micro PDF417
Nuskaitymo variklis	CMOS	Nuskaitymo metodas	rankiniu būdu (mygtukas)
Skaitytuvo stovas	Taip	Įmontuota atmintis	Taip
Skaitomi kodai	2D (daugiamatis)	Prijungimo stotelė	Taip
Didelis nuotolis	Taip	Kodų skaitymas iš LCD ekrano	Taip
USB imtuvas	Taip		

