HD4600-LR

/ Duomenų lapas

Pramoninis tolimojo veikimo QR ir brūkšninio kodo skaitytuvas sandėliui su...

GTIN: 5906935201299



Skenavimo metodas: rankinis (aktyvuojamas mygtuku)

Belaidis ryšys: 2,4 GHz, Bluetooth

Belaidžio ryšio spindulys: iki 100 m (2,4 GHz), iki 10 m (Bluetooth)

Skenavimo atstumas: iki 7 metrų

Skenavimo variklis: CMOS (2688 x 1520)

Integruota atmintis: iki 100 000 kodų

Akumuliatoriaus talpa: 2600 mAh

Apsaugos klasė: IP67

HD4600-LR

/ Specifikacijos





Model	HD4600-LR
EAN	5906935201299
Garantija	2 metai
Rezoliucija	2688 x 1520
Šviesos šaltinis	Žalias lazerinis taikluvas 520 nm, 2 apšvietimo LED
Nuskaitymo patvirtinimas	LED, garsiakalbis ir vibracija
Skaitymo atstumas	Iki 7 metrų
Nuskaitymo kampas	Pasvyrimas ±60°, kreivumas ±60°, sukimasis 360°
Kodų atmintis	Iki 100 000 kodų
Belaidis ryšys	"Bluetooth", 2.4 G
Belaidžio ryšio veikimo atstumas	Iki 100 m (2,4 GHz), iki 10 m (Bluetooth)
Spausdinimo kontrastas	≥30%
Darbinė įtampa	(3,3V–4,2V) ±5%
Didžiausia srovė	480 mA
Baterijos talpa	2600 mAh
Įkrovimo laikas	4–6 valandos

HD4600-LR

/ Specifikacijos

Kabelio ilgis	1,2 m
Apsaugos klasė	IP67
Atsparumas kritimui	Iki 7 metrų
Darbinė temperatūra	-30–60°C
Laikymo temperatūra	-30–70°C
Darbinė drėgmė	Nuo 5 iki 95 proc.
Pagrindo matmenys	16,5 x 11 x 8,5 cm
Įrenginio matmenys	10 x 7 x 17 cm
Pakuotės matmenys	20 x 16 x 12 cm
Svoris	200 g
Svoris su pakuote	500 g
Skaitomi 1D kodai	Interleaved 2 of 5, ITF-4, ITF-6, Matrica 2 iš 5, UCC/EAN-128, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8
Skaitomi 2D kodai	Chinese Sensible Code, Data Matrix, PDF417, Aztec, QR Code
Nuskaitymo variklis	CMOS
Skaitomi kodai	1D (linija), 1d-2d, 2D (daugiamatis)
Sąsaja	USB, Virtual COM
Nuskaitymo metodas	rankiniu būdu (mygtukas)
Įmontuota atmintis	Taip
Prijungimo stotelė	Taip
Skaitytuvo stovas	Ne
Didelis nuotolis	Taip
Kodų skaitymas iš LCD ekrano	Taip
USB imtuvas	Taip