

Pramoninis tolimojo veikimo QR ir brūkšninio kodo
skaitytuvas sandėliui su įkrovimo stotele, WiFi Bluetooth
HDWR HD4600-LR

SKU: HD4600-LR | EAN: 5906935201299



Skenavimo metodas: rankinis (aktyvuojamas mygtuku)

Belaidis ryšys: 2,4 GHz, Bluetooth

Belaidžio ryšio spindulys: iki 100 m (2,4 GHz), iki 10 m (Bluetooth)

Skenavimo atstumas: iki 7 metrų

Pramoninis tolimojo veikimo QR ir brūkšninio kodo skaitytuvas sandėliui su įkrovimo stotele, WiFi Bluetooth HDWR HD4600-LR

Model	HD4600-LR	Warranty	2 metai
Sensor type	CMOS	Rezoliucija	2688 x 1520
Šviesos šaltinis	Žalias lazerinis taikluvas 520 nm, 2 apšvietimo LED	Nuskaitymo patvirtinimas	LED, garsiakalbis ir vibracija
Skaitymo atstumas	Iki 7 metrų	Scanning angles	Pasvyrimas ±60°, kreivumas ±60°, sukimasis 360°
Įmontuota atmintis	Iki 100 000 kodų	Belaidis ryšys	2,4 GHz, Bluetooth
Wireless range	Iki 100 m (2,4 GHz), iki 10 m (Bluetooth)	Spausdinimo kontrastas	≥30%
Operating voltage	(3,3V-4,2V) ±5%	Maximum current	480 mA
Battery capacity	2600 mAh	Įkrovimo laikas	4-6 valandos
Kabelio ilgis	1,2 m	Sąsaja	USB, Virtual COM
Degree of protection	IP67	Atsparumas kritimui	Iki 7 metrų
Darbinė temperatūra	-30-60°C	Laikymo temperatūra	-30-70°C
Darbinė drėgmė	5%-95%	Docking station dimensions	16,5 x 11 x 8,5 cm
Įrenginio matmenys	10 x 7 x 17 cm	Pakuotės matmenys	20 x 16 x 12 cm
Svoris	200 g	Svoris su pakuote	500 g
Skaitomi 1D kodai	Code 128, UCC/EAN-128, EAN-8, EAN-13, UPC-E, UPC-A, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-4, Matrix 2 of 5, Code 39, Codabar, Code 93, Code 11	Skaitomi 2D kodai	PDF417, QR Code, Data Matrix, Aztec, Chinese Sensible Code
Nuskaitymo variklis	CMOS	Skaitomi kodai	1d-2d
Nuskaitymo metodas	rankiniu būdu (mygtukas)	Prijungimo stotelė	Taip
Skaitytuvo stovas	Ne	Didelis nuotolis	Taip
Kodų skaitymas iš LCD ekrano	Taip	USB imtuvas	Taip

