

Sandėlio brūkšninio kodo skaitytuvas su įkrovimo stotele, WiFi, integruota atmintis 3000 kodų HDWR HD19I

SKU: HD19I | EAN: 5905669434270



Skenavimo metodas: rankinis (aktyvuojamas mygtuku)

Belaidis ryšys: 433 MHz radijas

Belaidžio ryšio atstumas: iki 500 m (atvirose erdvėse), iki 200 m (patalpose)

Integruota atmintis: iki 3 000 kodų

Sandėlio brūkšninio kodo skaitytuvas su įkrovimo stotele, WiFi, integruota atmintis 3000 kodų HDWR HD19I

Model	HD19I	Warranty	2 metai
Fabrication material	ABS + PC	Šviesos šaltinis	650nm lazeris
Nuskaitymo metodas	rankiniu būdu (mygtuku)	Nuskaitymo patvirtinimas	LED (raudonas, mėlynas) ir du garso tipai
Nuskaitymo greitis	100 nuskaitymų per sekundę	Skaitymo plotis	100 mm
Skaitymo tikslumas	0,10–0,825 mm	Klaidų dažnis	1/50 000 000
Belaidžio ryšio dažnis	433 MHz	Wireless range	Iki 500 m (atvirose vietovėse), iki 200 m (patalpose)
Įmontuota atmintis	Iki 3 000 kodų	Šąsaja	USB
Kabelio ilgis	100 cm	Degree of protection	IP52
Įrenginio matmenys	7 x 16 x 9 cm	Docking station dimensions	25 x 8,4 x 6,6 cm
Pakuotės matmenys	25 x 14 x 8 cm	Svoris	420 g
Svoris su pakuote	500 g	Darbinė temperatūra	0–50°C
Laikymo temperatūra	-40–60°C	Darbinė drėgmė	5%–85%
Skaitomi 1D kodai	EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Codabar, MSI, Interleaved 2 of 5 (ITF), Industrial 2 of 5, IATA 2 of 5, Matrix 2 of 5	Nuskaitymo variklis	Laser
Skaitomi kodai	1D (linija)	Prijungimo stotelė	Taip
Skaitytuvo stovas	Ne	Didelis nuotolis	Taip
Kodų skaitymas iš LCD ekrano	Ne	USB imtuvas	Taip

