

Įmontuojamas QR nuskaitymo modulis su 13,56 MHz RFID, RS232 HD-SM820

SKU: HD-SM820 | EAN: 5907614666910



Skenavimo variklis: CMOS (640 x 480 px)
Skaitomi kodai: 1D ir 2D (QR, Data Matrix, PDF417)
RFID: 13,56 MHz (NFC, Mifare)
Skenavimo metodas: automatinis (priartėjus)

Įmontuojamas QR nuskaitymo modulis su 13,56 MHz RFID, RS232 HD-SM820

Model	HD-SM820	Warranty	2 metai
Sensor	CMOS 640 x 480 px	RFID Frequency	13.56 MHz (NFC, Mifare)
Scanning Method	Automatinis (artumu aktyvinamas)	Scanning Angle	Sukimasis $\pm 360^\circ$, horizontalus $\pm 70^\circ$, pasvyrimas $\pm 70^\circ$
Sąsaja	RS232	Device Dimensions	61 x 65 x 26 mm
Packaging Dimensions	190 x 100 x 50 mm	Įrenginio svoris	40 g
Weight with Packaging	200 g	Operating Temperature	-10-60°C
Storage Temperature	-40-70°C	Operating Humidity	5%-95%
Readable 1D Codes	Codabar, Code 11, Code 39, Code 93, Code 128, GS1-128, MSI Plessey, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, GS1 DataBar, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5	Readable 2D Codes	QR Code, Micro QR, Data Matrix, PDF417, Micro PDF417
Nuskaitymo variklis	CMOS	Nuskaitymo metodas	rankiniu / automatinio būdu
Skaitytuvo stovas	Ne	Įmontuota atmintis	Ne
Skaitomi kodai	1D (linija), 2D (daugiamatis)	Prijungimo stotelė	Ne
Didelis nuotolis	Ne	Kodų skaitymas iš LCD ekrano	Taip
USB imtuvas	Ne		

