HD-SM820

/ Duomenų lapas

Įmontuojamas QR nuskaitymo modulis su 13,56 MHz RFID, RS232 HD-SM820

GTIN: 5907614666910



Skenavimo variklis: CMOS (640 x 480 px)

Skaitomi kodai: 1D ir 2D (QR, Data Matrix, PDF417)

RFID: 13,56 MHz (NFC, Mifare)

Skenavimo metodas: automatinis (priartėjus)

Sąsaja: RS232

Skenavimas nuo ekranų: taip (LCD, LED, OLED)

Įrenginio matmenys: 61 x 65 x 26 mm

Įrenginio svoris: 40 g

HD-SM820

/ Specifikacijos





Model	HD-SM820
EAN	5907614666910
Garantija	2 metai
Jutikliai	CMOS 640 x 480 px
Suderinamų RFID raktų pakabukų ir kortelių dažnis	13.56 MHz (NFC, Mifare)
Nuskaitymo kampas	Sukimasis ±360°, horizontalus ±70°, pasvyrimas ±70°
Įrenginio matmenys	61 x 65 x 26 mm
Pakuotės matmenys	190 x 100 x 50 mm
Įrenginio svoris	40 g
Svoris su pakuote	200 g
Darbinė temperatūra	-10–60°C
Laikymo temperatūra	-40–70°C
Darbinė drėgmė	5%–95%
Skaitomi 1D kodai	GS1-128, Interleaved 2 of 5, Matrica 2 iš 5, Pramoninis 2 iš 5, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, MSI Plessey

HD-SM820

Skaitomi 2D kodai	"Micro PDF417", Data Matrix, Micro QR, PDF417, QR Code
Nuskaitymo variklis	CMOS
Sąsaja	RS232
Nuskaitymo metodas	automatiškai (priartėjus prie kodo)
Skaitytuvo stovas	Ne
Įmontuota atmintis	Ne
Skaitomi kodai	1D (linija), 1d-2d, 2D (daugiamatis)
Prijungimo stotelė	Ne
Didelis nuotolis	Ne
Kodų skaitymas iš LCD ekrano	Taip
USB imtuvas	Ne