

Pramoninis stacionarus QR brūkšninių kodų skaitytuvas, IP65, RS232, gamybos linija HD650

SKU: HD650-RS232 | EAN: 5906935201152



Nuskaitymo variklis: CMOS (1280 x 800 px)
Nuskaitymi kodai: 1D ir 2D (QR, Data Matrix, PDF417, MaxiCode)
Nuskaitymo metodas: automatinis (artumas)
Sąsaja: RS232

Pramoninis stacionarus QR brūkšninių kodų skaitytuvas, IP65, RS232, gamybos linija HD650

Model	HD650-RS232	Warranty	2 metai
Housing Material	Aliuminis	Scan Confirmation	Garso ir vaizdo signalas (garsiakalbis, LED)
Rezoliucija	1280 x 800 px	Scanning Angle	Horizontalus 46°, vertikalus 29°
Print Contrast	≥20%	Sąsaja	RS232
Maitinimas	5-36 VDC	Operating Current	300 mA ±5% (tipinis), 450 mA ±5% (maks.)
Standby Current	100 mA ±5%	Protection Rating	IP65
Operating Temperature	-20-50°C	Storage Temperature	-40-70°C
Device Dimensions	36 x 43 x 24 mm	Irenginio svoris	75 g
Packaging Dimensions	190 x 100 x 72 mm	Weight with Packaging	100 g
Readable 1D Codes	UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Codabar, MSI Plessey, Interleaved 2 of 5, IATA 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 DataBar, GS1 DataBar Expanded, Composite Code	Readable 2D Codes	QR Code, Micro QR, Data Matrix, PDF417, Micro PDF417, MaxiCode
Nuskaitymo variklis	CMOS	Nuskaitymo metodas	automatically (after approaching the code)
Skaitytuvo stovas	Ne	Įmontuota atmintis	Ne
Skaitomi kodai	1D (linija), 2D (daugiamatis)	Prijungimo stotelė	Ne
Didelis nuotolis	Ne	Kodų skaitymas iš LCD ekrano	Ne
USB imtuvas	Ne		

