

Pramoninis stacionarus QR brūkšninių kodų skaitytuvas, IP65, RS232, gamybos linija HD650

SKU: HD650-RS232 | EAN: 5906935201152



Nuskaitymo variklis: CMOS (1280 x 800 px)
Nuskaitymi kodai: 1D ir 2D (QR, Data Matrix, PDF417, MaxiCode)
Nuskaitymo metodas: automatinis (artumas)
Sąsaja: RS232

Pramoninis stacionarus QR brūkšninių kodų skaitytuvas, IP65, RS232, gamybos linija HD650

Model	HD650-RS232	Garantija	2 metai
Korpuso medžiaga	Aliuminis	Skenavimo patvirtinimas	Garso ir vaizdo signalas (garsiaikalbis, LED)
Skiriamoji geba	1280 x 800 px	Skenavimo kampas	Horizontalus 46°, vertikalus 29°
Spausdinimo kontrastas	≥20%	Sąsaja	RS232
Maitinimas	5-36 VDC	Darbinė srovė	300 mA ±5% (tipinis), 450 mA ±5% (maks.)
Budėjimo srovė	100 mA ±5%	Apsaugos klasė	IP65
Darbinė temperatūra	-20-50°C	Laikymo temperatūra	-40-70°C
Įrenginio matmenys	36 x 43 x 24 mm	Įrenginio svoris	75 g
Pakuotės matmenys	190 x 100 x 72 mm	Svoris su pakuote	100 g
Skaitomi 1D kodai	UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, Code 128, Code 39, Code 93, Code 11, Codabar, MSI Plessey, Interleaved 2 of 5, IATA 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 DataBar, GS1 DataBar Expanded, Composite Code	Skaitomi 2D kodai	QR Code, Micro QR, Data Matrix, PDF417, Micro PDF417, MaxiCode
Nuskaitymo variklis	CMOS	Nuskaitymo metodas	automatically (after approaching the code)
Skaitytuvo stovas	Ne	Įmontuota atmintis	Ne
Skaitomi kodai	1D (linija), 2D (daugiamatis)	Prijungimo stotelė	Ne
Didelis nuotolis	Ne	Kodų skaitymas iš LCD ekrano	Ne
USB imtuvas	Ne		

