HD650-RS232

/ Duomenų lapas

Pramoninis stacionarus QR brūkšninių kodų skaitytuvas, IP65, RS232, gamybos...

GTIN: 5906935201152



Nuskaitymo variklis: CMOS (1280 x 800 px)

Nuskaitomi kodai: 1D ir 2D (QR, Data Matrix, PDF417, MaxiCode)

Nuskaitymo metodas: automatinis (artumas)

Sąsaja: RS232

Apsaugos klasė: IP65

Korpuso medžiaga: aliuminis

Maitinimo šaltinis: 5–36 VDC

Įrenginio matmenys: 36 x 43 x 24 mm

HD650-RS232

/ Specifikacijos





Model	HD650-RS232
EAN	5906935201152
Garantija	2 metai
Medžiaga	aliuminis
Nuskaitymo patvirtinimas	Garso ir vaizdo signalas (garsiakalbis, LED)
Rezoliucija	1280 x 800 px
Nuskaitymo kampas	Horizontalus 46°, vertikalus 29°
Spausdinimo kontrastas	≥20%
Maitinimas	5-36 VDC
Darbinė srovė	300 mA ±5% (tipinis), 450 mA ±5% (maks.)
Budėjimo srovė	100 mA ±5 %
Apsaugos klasė	IP65
Darbinė temperatūra	-20 - 50°C
Laikymo temperatūra	-40–70°C
Įrenginio matmenys	36 x 43 x 24 mm
Įrenginio svoris	75 g
Pakuotės matmenys	190 x 100 x 72 mm

Svoris su pakuote	100 g
Skaitomi 1D kodai	IATA 2 iš 5, Interleaved 2 of 5, Išplėsta GS1 DataBar, Matrica 2 iš 5, Sudėtinis kodas, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, GS1 DataBar, MSI Plessey
Skaitomi 2D kodai	"Micro PDF417", Data Matrix, Micro QR, PDF417, MaxiCode, QR Code
Nuskaitymo variklis	CMOS
Sąsaja	RS232
Nuskaitymo metodas	automatiškai (priartėjus prie kodo)
Skaitytuvo stovas	Ne
Įmontuota atmintis	Ne
Skaitomi kodai	1D (linija), 1d-2d, 2D (daugiamatis)
Prijungimo stotelė	Ne
Didelis nuotolis	Ne
Kodų skaitymas iš LCD ekrano	Ne
USB imtuvas	Ne