

Etikečių spausdintuvas su UHF RFID ir tiektuvu, tiesioginio terminio ir terminio perdavimo, 203 DPI OPrint-DA200R

SKU: OPrint-DA200R | EAN: 5906935201930



Spausdinimo būdas: terminis ir terminis perdavimas

Skiriamoji geba: 203 dpi

Spausdinimo greitis: 203 mm/s

Didžiausias spausdinimo plotis: 104 mm

Etikečių spausdintuvas su UHF RFID ir tiekuvu, tiesioginio terminio ir terminio perdavimo, 203 DPI OPrint-DA200R

Model	OPrint-DA200R	Spausdinimo metodas	Terminis, terminis perdavimas (su RFID funkcija)
Rezoliucija	203 dpi	Spausdinimo greitis	203 mm/s
Spausdinimo plotis	104 mm	Spausdinimo ilgis	15 000 mm
Procesorius	500 MHZ, 32 bitai, COTEXT-M7	RFID technology	UHF EPC Class1 Gen2 / ISO18000-6C žymos palaikymas
Atmintis	16 MB "Flash, 8 MB SDRAM atminties	Sąsaja	USB 2.0 (prijungti prie kompiuterio)
Spausdintuvo komandų kalbos	TSPL, ZPL, ZPL II	Maximum ribbon length	300 m
Ribbon width	30 ~ 110 mm	Didžiausias ritinio plotis	20 mm ~ 118 mm
Roll thickness	0,06 ~ 1,3 mm	Roll diameter	25,4 mm (1")
Label roll capacity	127 mm	Irenginio matmenys	19 x 19,8 x 28 cm
Grynasis svoris	2,7 kg	Spausdinami 1D kodai	39 kodas, 93 kodas, Codebar, EAN 13, EAN 8, ITF 14, Kodas 11, Kodas 128, Kodas 128UCC, MSI Plessey, Pašto indeksas, Perdėta 2 iš 5, Telepen, UPC-A, UPC-E
Spausdinami 2D kodai	"Maxicode", "Micro QR, Actekų, DataMatrix, Mikro PDF417, PDF 417, QR KODAS, Tinklelio matrica	Darbinė temperatūra	5°C - 40°C
Laikymo temperatūra	-40°C - 60°C	Darbinė drėgmė	25 ~ 85%
Laikymo drėgmė	10 ~ 90%		

