

Terminis ir terminio perkėlimo etikečių spausdintuvas su WIFI, LAN, USB ir RS232 203 DPI OPrint-DB200WN

SKU: OPrint-DB200WN | EAN: 5906935203149



Spausdinimo būdas: terminis ir terminis perdavimas

Skiriamoji geba: 203 dpi

Spausdinimo greitis: 152,4 mm/s

Didžiausias spausdinimo plotis: 108 mm

Terminis ir terminio perkėlimo etikečių spausdintuvas su WIFI, LAN, USB ir RS232 203 DPI OPrint-DB200WN

Model	OPrint-DB200WN	Medžiaga	ABS
Spausdinimo metodas	Terminis, terminis perkėlimas	Rezoliucija	203 dpi
Spausdinimo greitis	152,4 mm/s	Spausdinimo plotis	108 mm
Spausdinimo ilgis	2794 mm	Procesorius	400 MHz, 32 bitų, ARM9
Atmintis	64 MB SDRAM	Darbinė įtampa	100-240 V kintamosios srovės, 50-60 Hz
Sąsaja	RS232, USB 2.0, USB Host 2.0	Komunikacija	LAN, WIFI
Spausdintuvo komandų kalbos	DPL, EPL, TSPL, ZPL, ZPL II	Didžiausias ritinio plotis	15 ~ 112 mm (0,6 ~ 4,4")
Roll thickness	0,055 ~ 0,254 mm	Roll diameter	25,4 mm (1")
Label roll capacity	127 mm	Label length	5~2794 mm
Įrenginio matmenys	28 x 20 x 18,2 cm	Pakuotės matmenys	39,5 x 26 x 24 cm
Svoris	3 kg	Svoris su pakuote	3,4 kg
Darbinė temperatūra	5°C - 40°C	Laikymo temperatūra	-40°C - 60°C
Darbinė drėgmė	25 ~ 85%	Laikymo drėgmė	10 ~ 90%
Spausdinami 1D kodai	39 kodas, 93 kodas, Codebar, EAN 13, EAN 8, ITF 14, Kodas 11, Kodas 128, Kodas 128UCC, MSI Plessey, Pašto indeksas, Perdėta 2 iš 5, Telepen, UPC-A, UPC-E	Spausdinami 2D kodai	"Maxicode", "Micro QR, Actekų, DataMatrix, Mikro PDF417, PDF 417, QR KODAS, Tinklelio matrica
Certificates	BIS, CB, CCC, CE, FCC		

