

Terminis ir terminio perkėlimo etikečių spausdintuvas,
stalinis, LAN, 203 dpi, USB, RS232 OPrint-DA200N

SKU: OPrint-DA200N | EAN: 5907614664367



Spausdinimo būdas: terminis ir terminio perkėlimo

Raiška: 203 dpi

Spausdinimo greitis: iki 203 mm/s

Maksimalus spausdinimo plotis: 104 mm

Terminis ir terminio perkėlimo etikečių spausdintuvas, stalinis, LAN, 203 dpi, USB, RS232 OPrint-DA200N

Model	OPrint-DA200N	Medžiaga	ABS
Spausdinimo metodas	Terminis, terminis perkėlimas	Rezoliucija	203 dpi
Spausdinimo greitis	203 mm/s	Spausdinimo plotis	104 mm
Spausdinimo ilgis	25400 mm	Procesorius	400 MHz, 32 bitų, ARM9
Atmintis	128 MB SDRAM	Darbinė įtampa	AC 100-240V, 2.5A, 50-60Hz
Sąsaja	RS232, USB 2.0, USB Host 2.0	Komunikacija	LAN
Spausdintuvo komandų kalbos	DPL, EPL, TSPL, ZPL, ZPL II	Didžiausias ritinio plotis	20~118 mm
Roll thickness	0,06~0,254 mm	Roll diameter	25,4 mm (1")
Label roll capacity	127 mm	Label length	5~25400 mm
Įrenginio matmenys	19 x 19,8 x 28 cm	Pakuotės matmenys	39,5 x 25,5 x 24 cm
Svoris	2,8 kg	Svoris su pakuote	3,2 kg
Darbinė temperatūra	5°C - 40°C	Laikymo temperatūra	-40°C - 60°C
Darbinė drėgmė	25 ~ 85%	Laikymo drėgmė	10 ~ 90%
Spausdinami 1D kodai	39 kodas, 93 kodas, Codebar, EAN 13, EAN 8, ITF 14, Kodas 11, Kodas 128, Kodas 128UCC, MSI Plessey, Pašto indeksas, Perdėta 2 iš 5, Telepen, UPC-A, UPC-E	Spausdinami 2D kodai	"Maxicode", "Micro QR, Actekų, DataMatrix, Mikro PDF417, PDF 417, QR KODAS, Tinklelio matrica
Certificates	BIS, CB, CCC, CE, FCC		

