

Didelio našumo pramoninis etikečių spausdintuvas su WIFI, LAN, terminis ir terminio perkėlimo OPrint-IA200WN

SKU: OPrint-IA200WN | EAN: 5907614665456



Tipas: pramoninis didelio našumo etikečių spausdintuvas

Spausdinimo būdas: terminis ir terminio perkėlimo

Raiška: 203 dpi

Spausdinimo greitis: iki 203 mm/s

Didelio našumo pramoninis etikečių spausdintuvas su WIFI, LAN, terminis ir terminio perkėlimo OPrint-IA200WN

Model	OPrint-IA200WN	Medžiaga	ABS, metal
Spausdinimo metodas	Terminis, terminis perkėlimas	Rezoliucija	203 dpi
Spausdinimo greitis	203 mm/s	Spausdinimo plotis	104 mm
Spausdinimo ilgis	2286 mm	Procesorius	400 MHz, 32 bitų, ARM9
Atmintis	128 MB SDRAM	Darbinė įtampa	AC 200-240V, 1.5A, 50-60Hz
Sąsaja	RS232, USB 2.0, USB Host 2.0	Komunikacija	LAN, WIFI
Spausdintuvo komandų kalbos	DPL, EPL, TSPL, ZPL, ZPL II	Didžiausias ritinio plotis	20~120 mm
Roll thickness	0,06~0,254 mm	Roll diameter	25.4 ~ 76.2 mm
Label roll capacity	203 mm (8")	Label length	5~2286 mm
Įrenginio matmenys	25,5 x 26,5 x 42,5 cm	Pakuotės matmenys	51 x 38 x 37 cm
Svoris	9,65 kg	Svoris su pakuote	11,5 kg
Darbinė temperatūra	5°C - 40°C	Laikymo temperatūra	-40°C - 60°C
Darbinė drėgmė	25 ~ 85%	Laikymo drėgmė	10 ~ 90%
Spausdinami 1D kodai	39 kodas, 93 kodas, Codebar, EAN 13, EAN 8, ITF 14, Kodas 11, Kodas 128, Kodas 128UCC, MSI Plessey, Pašto indeksas, Perdėta 2 iš 5, Telepen, UPC-A, UPC-E	Spausdinami 2D kodai	"Maxicode", "Micro QR, Actekų, DataMatrix, Mikro PDF417, PDF 417, QR KODAS, Tinklelio matrica
Certificates	BIS, CB, CCC, CE, FCC		

