TAG-MR6P-6025

/ Duomenų lapas

RFID UHF lipdukas 902-928 MHz iš putplasčio, skaitymo atstumas 2-4,5 m...

GTIN: 5906935200797



Darbinis dažnis: 902–928 MHz

Medžiaga: putplastis

Skaitymo diapazonas: iki 2,8 m ant metalo, iki 1,4 m ne nuo metalo (rankinis skaitotuvas), iki 4,5 m (stacionarus skaitotuvas)

Lustas: NXP UCODE 8 (EPC 128 bit, TID 96 bit)

Apsaugos klasė: IP57

Matmenys: 60 × 25 × 1 mm

Pakuotė: 30 lipdukai rinkinys

TAG-MR6P-6025

/ Specifikacijos



Model	TAG-MR6P-6025
EAN	5906935200797
Spalva	balta
Medžiaga	putplastis
Veikimo dažnis	902-928 MHz
Skaitymo atstumas	Iki 2,8 m ant metalo, iki 1,4 m už metalo (rankinis skaitytuvas), iki 4,5 m (stacionarus skaitytuvas)
IC tipas	NXP UCODE 8
Atmintis	EPC 128 bitai, TID 96 bitai
Rašymo ciklai	100 000 kartų
Duomenų saugojimas	iki 50 metų
Rekomenduojamas spausdintuvas	Zebra R110Xi4/Postek TX3R/SATO CL4NX
Įrenginio matmenys	60 x 25 x 1 mm
Svoris	1,5 g
Darbinė temperatūra	Nuo -20 °C iki +85 °C
Laikymo temperatūra	Nuo -20 °C iki +85 °C
Apsaugos klasė	IP57

Sertifikatai	Patvirtintas asortimentas, patvirtintas RoHS, patvirtintas CE