OPRINT-MA300B

/ Duomenų lapas

Mobilusis terminis etikečių spausdintuvas, Bluetooth, su akumuliatoriumi...

GTIN: 5906935201848



Spausdinimo būdas: terminis

Raiška: 203 dpi

Spausdinimo greitis: 120 mm/s

Sąsaja: USB 2.0, Bluetooth 4.2 BLE

OPRINT-MA300B

/ Specifikacijos





Model	OPRINT-MA300B
EAN	5906935201848
Rezoliucija	203 dpi
Spausdinimo būdas	Terminis
Spausdinimo greitis	120 mm/s
Spausdinimo plotis	72 mm
Spausdinimo ilgis	50 km
Procesorius	400 MHz, 32 bitų, ARM9
Atmintis	16 MB "Flash, 8 MB PSRAM
Jutikliai	tarpas, atidarytas dangtis, nėra popieriaus, popieriaus pabaiga, perkaitimas, viršutinė juoda žymė
Maitinimas	įvestis: AC 100–240 V, 50–60 Hz; išvestis: DC 5 V, 2000 mA
Baterijos talpa	2500 mAh / 7,4 V, įkraunamas ličio akumuliatorius
Sąsaja	Bluetooth 4.2 BLE, USB 2.0
Jungčių prievadai	USB C tipo
Pasukimas	0°, 90°, 180°, 270°
Spausdintuvo komandų kalbos	CPCL, ESC/POS, JPL, TSPL, ZPL

OPRINT-MA300B

/ Specifikacijos

Ritinio tipas	Iškirstos etiketės, Ištisinis popierius, Juodosios žymos etiketės
Didžiausias ritinio plotis	30-80 mm
Popieriaus nuplėšimo būdas	nuplėšimo briauna, rankinis pjovimas
Įrenginio matmenys	105 x 62 x 118 mm
Pakuotės matmenys	20 x 15 x 7 cm
Įrenginio svoris	450 g
Darbinė temperatūra	0 - 50°C
Spausdinami 1D kodai	39 kodas, 93 kodas, Codabar, EAN 13, EAN 8, ITF, Kodas 128, Perdėta 2 iš 5, UPC-A, UPC-E
Spausdinami 2D kodai	DataMatrix, PDF 417, QR KODAS