HD9900

/ Duomenų lapas

Pramoninis DPM QR kodų skaitytuvas su prijungimo stotimi, 2.4G "WiFi"...

GTIN: 5906935201084



Matricos tipas: CMOS

Nuskaitymo būdas: rankiniu būdu (mygtuku)

Kodų skaitymas: 1D ir 2D brūkšniniai kodai, įskaitant DPM, QR, iš popierinių etikečių ir telefonų ekranų.

Belaidis ryšys: 2.4G, "Bluetooth

Integruota atmintis: Iki 10 000 kodų

Belaidžio ryšio diapazonas: Iki 20 metrų patalpose ir iki 100 metrų atvirose erdvėse radijo ryšiui palaikyti

HD9900

/ Specifikacijos





Model	HD9900
EAN	5906935201084
Skaitomi kodai	1D (linija), 1d-2d, 2D (daugiamatis)
Rezoliucija	1280 x 1024 px
Nuskaitymo variklis	CMOS
Nuskaitymo metodas	rankiniu būdu (mygtukas)
Nuskaitymo patvirtinimas	garso signalas, šviesos signalas, vibracija
Nuskaitymo kampas	horizontaliai 41°, vertikaliai 35°
Spausdinimo kontrastas	≥20%
Sąsaja	USB
Komunikacija	"Bluetooth", 2.4G radijas
Belaidžio ryšio veikimo atstumas	100 m atvirose erdvėse radijo ryšiui, Iki maždaug 20 m atstumu patalpoje
Įmontuota atmintis	Taip
Kabelio ilgis	2 m
Atsparumas kritimui	iki 1,8 m
Darbinė įtampa	DC5V±5%

Darbinė srovė	300 mA ±5 % (tipinis), 450 mA ±5 % (daugiausia)
Budėjimo srovė	100 mA ±5 %
Laikymo temperatūra	-40°C - 70°C
Darbinė drėgmė	be kondensato, Nuo 5 iki 95 proc.
Svoris	400 g
Įrenginio matmenys	18,1 x 10,2 x 7,7 cm
Svoris su pakuote	600 g
Pakuotės matmenys	26 x 16,2 x 10,6 cm
Skaitomi 1D kodai	"RSS-Expanded", Farmakodas, IATA 2 iš 5, Matrica 2 iš 5, Plessey, RSS-14, RSS-14 Ribotas sudėtinis kodas-A, Sudėtinis B kodas, Tiesus 2 z 5, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 32, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5 (ITF), MSI
Skaitomi 2D kodai	Datamatrix, MicroPDF417, PDF417, Aztec, MaxiCode, microQR, QR Code
Prijungimo stotelė	Taip
Skaitytuvo stovas	Ne
USB imtuvas	Ne
Kodų skaitymas iš LCD ekrano	Taip
Didelis nuotolis	Ne
Kodų atmintis	Iki 10 000 kodų