HD150

/ Duomenų lapas

QR ir brūkšninių kodų skaitytuvas, laidinis, stacionarus, USB, kodų...

GTIN: 5906935200728



Matricos tipas: CMOS

Skenavimo metodas: Rankinis (ant mygtuko) / automatinis (priartėjus prie kodo)

Skaityti kodus: 1D ir 2D brūkšninius kodus, įskaitant QR, kodus, atspausdintus ant popierinių etikečių ir rodomus LCD ekranuose.

Sąsaja: USB

HD150

/ Specifikacijos





Model	HD150
EAN	5906935200728
Skaitomi kodai	1D (linija), 1d-2d, 2D (daugiamatis)
Rezoliucija	1280 x 800 px
Nuskaitymo variklis	CMOS
Nuskaitymo metodas	automatiškai (priartėjus prie kodo), rankiniu būdu (mygtukas)
Nuskaitymo patvirtinimas	Šviesos ir garso signalas
Sąsaja	USB
Apsaugos klasė	IP54
Atsparumas kritimui	iki 1,5 metro
Laikymo temperatūra	-40°C - 70°C
Darbinė drėgmė	Nuo 0 iki 95 proc.
Skaitomi 1D kodai	COOP25, ITF, ITF-14, ITF6, KODAS 16K, KODAS 49, Matrica25, Plessey, Pramoninis 2 iš 5, RSS, Standartas25, UCC/EAN, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 11, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8, MSI Plessey
Skaitomi 2D kodai	Datamatrix, MicroPDF417, PDF417, Aztec, HanXin, MaxiCode, microQR, QR Code

Įrenginio matmenys	4,15 × 4,95 × 2,43 cm
Pakuotės matmenys	16 x 5,5 x 13 cm
Svoris	75 g
Svoris su pakuote	100 g
Prijungimo stotelė	Ne
Skaitytuvo stovas	Ne
USB imtuvas	Ne
Įmontuota atmintis	Ne
Kodų skaitymas iš LCD ekrano	Taip
Didelis nuotolis	Ne