

Montavimo varžtai su 865-868 MHz RFID žymomis, Tag-H3-M16, 5 vnt. rinkinys

SKU: Tag-H3-M16-5 | EAN: 5906935200957



Darbinė dažnė: ES 865–868 MHz, JAV 902–928 MHz

Medžiaga: plienas

Skaitymo atstumas: iki 120 cm (rankinis skaitytuvas), iki 200 cm (stacionarus skaitytuvas)

Lusto tipas: Alien Higgs-3

Montavimo varžtai su 865-868 MHz RFID žymomis, Tag-H3-M16, 5 vnt. rinkinys

Model	Tag-H3-M16-5	Spalva	sidabriškai pilka
Medžiaga	plienas	Darbinis dažnis	ES 865-868 MHz, JAV 902-928 MHz
Skaitymo atstumas	Iki 120 cm (rankinis skaitytuvas), iki 200 cm (stacionarus skaitytuvas)	IC tipas	Užsienietiškas Higgsas-3
Atmintis	EPC 96 bitai (iki 480 bitų), USER 512 bitų, TID 64 bitai	Įrašymo ciklai	100 000 kartų
Duomenų saugojimas	Iki 50 metų	Matmenys	M16 varžtas, 16 x 24 mm
Svoris	250 g	Darbinė temperatūra	nuo -40°C iki +100°C
Laikymo temperatūra	nuo -40°C iki +150°C	Apsaugos laipsnis IP	IP68
Sertifikatai	Patvirtintas asortimentas, patvirtintas RoHS, patvirtintas CE		