TAG-U8-3002

/ Duomenų lapas

Pramoninė RFID žyma, atspari aukštai temperatūrai, rūgštims ir šarmams...

GTIN: 5906935200872



Darbo dažnis: ES 865–868 MHz, JAV 902–928 MHz

Medžiaga: PEEK

Tinkamas paviršius: metaliniai paviršiai

Skaitymo diapazonas: iki 3 m (rankinis skaitytuvas), iki 6 m (stacionarus skaitytuvas)

Lusto tipas: NXP UCODE 8

Darbo temperatūra: -40 °C iki +150 °C

Apsaugos klasė: IP68, IP69K

Gniuždymo stiprumas: 150 MPa

TAG-U8-3002

/ Specifikacijos



Model	TAG-U8-3002
EAN	5906935200872
Spalva	juoda
Medžiaga	PEEK
Tinkamas paviršius	metaliniai paviršiai
Darbinis dažnis	ES 865-868 MHz, JAV 902-928 MHz
Skaitymo atstumas	Nuo 3 m (rankinis skaitytuvas) iki 6 m (stacionarus skaitytuvas)
IC tipas	NXP UCODE 8
Atmintis	EPC 128 bitai, TID 96 bitai
Įrašymo ciklai	100 000 kartų
Duomenų saugojimas	iki 50 metų
Matmenys	41 x 29 x 11,8 mm
Skylės	2,3 mm x 4
Svoris	19 g
Darbinė temperatūra	nuo -40 °C iki +150 °C
Laikymo temperatūra	nuo -60 °C iki +250 °C

IP apsaugos laipsnis	IP68, IP69K
Stipris gniuždant	150 MPa
Sertifikatai	Patvirtintas asortimentas, patvirtintas RoHS, patvirtintas CE