

QR ir brūkšninių kodų skaitytuvas, stalinis, laidinis USB HDWR HD-S63

SKU: HD-S63 | EAN: 5907614666880



Skenavimo metodas: automatinis (kodo artinimas)

Skenavimo jutiklis: CMOS matrica 640×480

Palaikomi kodų tipai: 1D ir 2D brūkšniniai kodai, QR kodai (popierius ir ekranai)

Sąsaja: USB

QR ir brūkšninių kodų skaitytuvas, stalinis, laidinis USB HDWR HD-S63

Model	HD-S63	Garantija	2 metai
Matricos tipas	640x480 CMOS	Skenavimo patvirtinimas	garsiniai ir šviesos signalai
Suderinama su operacine sistema	"Linux", "Android", "Windows XP", 7, 8, 10, "MacOS	Sąsaja	USB
Kabelio ilgis	170 cm	Apsaugos laipsnis	IP54
Įrenginio matmenys	10,6 x 7,3 x 14,3 cm	Pakuotės matmenys	18 x 16,8 x 12,1 cm
Įrenginio svoris	370 g	Įrenginio svoris pakuotėje	528 g
Darbinė temperatūra	nuo 0 iki 60 °C	Laikymo temperatūra	nuo -20 iki 60 °C
Darbinė drėgmė	5 do 95%	Sandėliavimo drėgmė	5 do 95%
Įskaitomi 1D kodai	EAN-8, EAN-13, EAN-13, EAN-13 5, ISBN, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 39 FullASCII, Code 93, Code 128, Codabar, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1-128, GS1 DataBar RSS14 (Stacked), GS1 DataBar Limited, Standard 25, GS1 DataBar Expanded	Įskaitomi 2D kodai	PDF417, "MicroPDF417", "MicroQR", duomenų matrica, QR kodas
Prijungimo stotelė	Ne	Skaitytuvo stovas	Ne
Kodų skaitymas iš LCD ekrano	Taip	Nuskaitymo variklis	CMOS
Nuskaitymo metodas	automatically (after approaching the code)	USB imtuvas	Ne
Įmontuota atmintis	Ne	Didelis nuotolis	Ne

