HD-S63

/ Duomenų lapas

QR ir brūkšninių kodų skaitytuvas, stalinis, laidinis USB HDWR HD-S63

GTIN: 5907614666880



Skenavimo metodas: automatinis (kodo artinimas)

Skenavimo jutiklis: CMOS matrica 640×480

Palaikomi kodų tipai: 1D ir 2D brūkšniniai kodai, QR kodai (popierius ir ekranai)

Sąsaja: USB

Kabelio ilgis: 170 cm

Apsaugos lygis: IP54 (atsparus dulkėms ir drėgmei)

Suderinamos OS: Linux, Android, Windows XP/7/8/10, macOS

Matmenys: 10,6 × 7,3 × 14,3 cm

HD-S63

/ Specifikacijos





Model	HD-S63
EAN	5907614666880
Garantija	2 metai
Jutikliai	640x480 CMOS
Nuskaitymo patvirtinimas	garsiniai ir šviesos signalai
Palaikomos operacinės sistemos	"Linux", "Android", "Windows XP", 7, 8, 10, "MacOS
Kabelio ilgis	170 cm
Apsaugos klasė	IP54
Įrenginio matmenys	10,6 x 7,3 x 14,3 cm
Pakuotės matmenys	18 x 16,8 x 12,1 cm
Įrenginio svoris	370 g
Svoris su pakuote	528 g
Darbinė temperatūra	nuo 0 iki 60 °C
Laikymo temperatūra	nuo -20 iki 60 °C
Darbinė drėgmė	Nuo 5 iki 95 proc.
Laikymo drėgmė	Nuo 5 iki 95 proc.

Skaitomi 1D kodai	Code 39 FullASCII, EAN-13 5, GS1 DataBar RSS14 (Stacked), GS1 DataBar Limited, GS1-128, Interleaved 2 of 5, ISBN, Išplėsta GS1 DataBar, Matrica 2 iš 5, Pramoninis 2 iš 5, Standard 25, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8
Skaitomi 2D kodai	Data Matrix, MicroPDF417, PDF417, microQR, QR Code
Prijungimo stotelė	Ne
Sąsaja	USB
Skaitytuvo stovas	Ne
Kodų skaitymas iš LCD ekrano	Taip
Nuskaitymo variklis	CMOS
Nuskaitymo metodas	automatiškai (priartėjus prie kodo)
USB imtuvas	Ne
Įmontuota atmintis	Ne
Didelis nuotolis	Ne