


QR ir brūkšninių kodų skaitytuvas laidinis, stacionarus, RS232 kabelis HD-S63

SKU: HD-S63-RS232 | EAN: 5907614666897



Tipas: stacionarus (stalinis) QR ir brūkšninių kodų skaitytuvas

Sąsaja: RS232 (kabelis pridedamas)

Skenavimas: automatinis (po kodo įvedimo)

Jutiklis: CMOS matrica

QR ir brūkšninių kodų skaitytuvas laidinis, stacionarus, RS232 kabelis HD-S63

Model	HD-S63-RS232	Garantija	2 metai
Matricos tipas	640x480 CMOS	Skenavimo patvirtinimas	garsiniai ir šviesos signalai
Suderinama su operacine sistema	"Linux", "Android", "Windows XP", 7, 8, 10, "MacOS	Sąsaja	RS232
Kabelio ilgis	170 cm	Apsaugos laipsnis	IP54
Įrenginio matmenys	10,6 x 7,3 x 14,3 cm	Pakuotės matmenys	18 x 16,8 x 12,1 cm
Įrenginio svoris	370 g	Įrenginio svoris pakuotėje	528 g
Darbinė temperatūra	nuo 0 iki 60 °C	Laikymo temperatūra	nuo -20 iki 60 °C
Darbinė drėgmė	5 do 95%	Sandėliavimo drėgmė	5 do 95%
Įskaitomi 1D kodai	EAN-8, EAN-13, EAN-13, EAN-13 5, ISBN, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 39 FullASCII, Code 93, Code 128, Codabar, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1-128, GS1 DataBar RSS14 (Stacked), GS1 DataBar Limited, Standard 25, GS1 DataBar Expanded	Įskaitomi 2D kodai	PDF417, "MicroPDF417", "MicroQR", duomenų matrica, QR kodas
Skaitomi kodai	1D (linija), 2D (daugiamatis)	Prijungimo stotelė	Ne
Skaitytuvo stovas	Ne	Kodų skaitymas iš LCD ekrano	Taip
Nuskaitymo variklis	CMOS	USB imtuvas	Ne
Nuskaitymo metodas	automatically (after approaching the code)	Įmontuota atmintis	Ne
Didelis nuotolis	Ne		

