HD-S63-RS232

/ Duomenų lapas

QR ir brūkšninių kodų skaitytuvas laidinis, stacionarus, RS232 kabelis HD-S63

GTIN: 5907614666897



Tipas: stacionarus (stalinis) QR ir brūkšninių kodų skaitytuvas

Sąsaja: RS232 (kabelis pridedamas)

Skenavimas: automatinis (po kodo įvedimo)

Jutiklis: CMOS matrica

Nuskaityti kodai: 1D ir 2D brūkšniniai kodai, įskaitant QR, Data Matrix, PDF417.

Apsaugos klasė: IP54 (atsparus dulkėms ir purslams)

Suderinamumas: "Windows XP/7/8/10", "Linux", "Android", "MacOS

HD-S63-RS232

/ Specifikacijos





Model	HD-S63-RS232
EAN	5907614666897
Garantija	2 metai
Jutikliai	640x480 CMOS
Nuskaitymo patvirtinimas	garsiniai ir šviesos signalai
Palaikomos operacinės sistemos	"Linux", "Android", "Windows XP", 7, 8, 10, "MacOS
Kabelio ilgis	170 cm
Apsaugos klasė	IP54
Įrenginio matmenys	10,6 x 7,3 x 14,3 cm
Pakuotės matmenys	18 x 16,8 x 12,1 cm
Įrenginio svoris	370 g
Svoris su pakuote	528 g
Darbinė temperatūra	nuo 0 iki 60 °C
Laikymo temperatūra	nuo -20 iki 60 °C
Darbinė drėgmė	Nuo 5 iki 95 proc.
Laikymo drėgmė	Nuo 5 iki 95 proc.

HD-S63-RS232

/ Specifikacijos

Skaitomi 1D kodai	Code 39 FullASCII, EAN-13 5, GS1 DataBar RSS14 (Stacked), GS1 DataBar Limited, GS1-128, Interleaved 2 of 5, ISBN, Išplėsta GS1 DataBar, Matrica 2 iš 5, Pramoninis 2 iš 5, Standard 25, UPC-A, UPC-E, CODABAR, CODE 128, CODE 39, CODE 93, EAN-13, EAN-8
Skaitomi 2D kodai	Data Matrix, MicroPDF417, PDF417, microQR, QR Code
Skaitomi kodai	1D (linija), 1d-2d, 2D (daugiamatis)
Prijungimo stotelė	Ne
Sąsaja	RS232
Skaitytuvo stovas	Ne
Kodų skaitymas iš LCD ekrano	Taip
Nuskaitymo variklis	CMOS
USB imtuvas	Ne
Nuskaitymo metodas	automatiškai (priartėjus prie kodo)
Įmontuota atmintis	Ne
Didelis nuotolis	Ne