

Įeigos kontrolės skaitytuvas RFID kortelei ir slaptažodžiui, 125 kHz, Wiegand 26/34, DC 9V-16V , elegantiškas SecureEntry-AC800LF

SKU: SecureEntry-AC800LF | EAN: 5907614669881



125 kHz

**Patvirtinimo tipas:** RFID kortelė 125 kHz, PIN slaptažodis

**Darbinis dažnis:** 125 kHz

**Sąsaja:** Wiegand 26 / 34

**Maitinimas:** DC 9V-16V (standartinis 12V), 70 mA

## Įeigos kontrolės skaitytuvas RFID kortelei ir slaptažodžiui, 125 kHz, Wiegand 26/34, DC 9V-16V , elegantiškas SecureEntry-AC800LF

Model	SecureEntry-AC800LF	Garantija	1 metai
Įrenginio tipas	Prieigos kontrolės skaitytuvas RFID kortelei ir slaptažodžiui	Veikimo dažnumas	125 kHz
Patikrinimo tipas	RFID kortelė, slaptažodis	Reakcijos greitis	mažiau nei 0,2 sekundės
Skaitymo atstumas	5-10 cm	Prieigos kontrolė	taip
Šviesos signalas	dvių spalvų LED	Garso signalas	įmontuotas garsiakalbis (švilpukas)
Bendravimo atstumas	100 metrų	Duomenų perdavimas	realiuoju laiku
Darbinė įtampa	DC 9V - 16V, standartinis 12 V	Darbinė srovė	70 mA
Sąsaja	Wiegand 26 arba 34	Darbinė temperatūra	-25° C - 75° C
Darbinė drėgmė	10%-90%	Gaminio matmenys	8,6 x 8,6 x 2 cm
Pakuotės matmenys	10,5 x 9,5 x 2,8 cm	Produkto svoris	100 g
Produkto svoris su pakuote	300 g		

