SECUREENTRY-AC800LF

/ Duomenų lapas

Įeigos kontrolės skaitytuvas RFID kortelei ir slaptažodžiui, 125 kHz, Wiegand...

GTIN: 5907614669881



Patvirtinimo tipas: RFID kortelė 125 kHz, PIN slaptažodis

Darbinis dažnis: 125 kHz

Sąsaja: Wiegand 26 / 34

Maitinimas: DC 9V–16V (standartinis 12V), 70 mA

Skaitymo atstumas: 5–10 cm

Komunikacijos nuotolis: iki 100 m

Darbinė temperatūra: nuo −25°C iki +75°C

Matmenys: 86 × 86 × 20 mm

SECUREENTRY-AC800LF

/ Specifikacijos





Model	SECUREENTRY-AC800LF
EAN	5907614669881
Garantija	1 metai
Įrenginio tipas	Prieigos kontrolės skaitytuvas RFID kortelei ir slaptažodžiui
Veikimo dažnis	125 kHz
Patvirtinimo tipas	RFID kortelė, slaptažodis
Reakcijos greitis	mažiau nei 0,2 sekundės
Skaitymo atstumas	5-10 cm
Prieigos kontrolė	taip
Šviesos signalas	dviejų spalvų LED
Garso signalas	įmontuotas garsiakalbis (švilpukas)
Ryšio atstumas	100 metrų
Duomenų perdavimas	realiuoju laiku
Darbinė įtampa	DC 9V - 16V, standartinis 12 V
Darbinė srovė	70 mA
Sąsaja	Wiegand 26 arba 34

Darbinė temperatūra	-25º C - 75º C
Darbinė drėgmė	10%-90%
Gaminio matmenys	8,6 x 8,6 x 2 cm
Pakuotės matmenys	10,5 x 9,5 x 2,8 cm
Gaminio svoris	100 g
Gaminio svoris su pakuote	300 g