

Įeigos kontrolė, 13,56 MHz kortelių RFID skaitytuvas, atsparus vandens patekimui, IP68, DC 9V - 16V SecureEntry-CR50HF

SKU: SecureEntry-CR50HF | EAN: 5907614669904



Patikros tipas: RFID kortelė 13.56 MHz
RFID standartas: ISO 14443A/B (suderinamas su Mifare)
Sąsaja: Wiegand 26/34
Skaitymo atstumas: 3-10 cm

Įeigos kontrolė, 13,56 MHz kortelių RFID skaitytuvas, atsparus vandens patekimui, IP68, DC 9V - 16V SecureEntry-CR50HF

Model	SecureEntry-CR50HF	Garantija	1 metai
Įrenginio tipas	RFID skaitytuvas su prieigos kontrole	Patikrinimo tipas	RFID kortelė
Gamybos medžiaga	metalas	Reakcijos greitis	mažiau nei 0,2 sekundės
Artumo diapazonas	3-10 cm	Bendravimo atstumas	100 metrų
Duomenų perdavimas	realiuoju laiku	Darbinė įtampa	DC9V-16V, standartinis 12 V
Darbinė srovė	70 mA	Šviesos signalas	Įmontuotas šviesos diodas (dviejų spalvų šviesos diodas)
Garso signalas	Įmontuotas garsiakalbis (švilpukas)	Audiovizualinis signalas	kai registruota kortelė pridedama prie skaitytuvo, raudonas šviesos diodas mirksi žaliai ir pasigirsta garsinis signalas.
Sąsaja	Wiegand 26/34	Palaikomos RFID kortelės	13,56 MHz "Mifare
Prieigos kontrolė	taip	Apsaugos laipsnis	IP68
Darbinė temperatūra	nuo -25° C iki 75° C	Darbinė drėgmė	10%-90%
Gaminio matmenys	12 x 6,5 x 2,1 cm	Pakuotės matmenys	14,2 x 9,2 x 4,3 cm
Produkto svoris	400 g	Produkto svoris su pakuote	500 g

