

ļeigos kontrolēs skaitytuvas 13,56 MHz RFID kortelei ir
slaptažodžiui, Wiegand 26-34, DC 9V-16V, jutiklinē klaviatūra,
kompaktiškās SecureEntry-AC800HF

SKU: SecureEntry-AC800HF | EAN: 5907614609898



Patvirtinimo tips: RFID kortelē (13,56 MHz), PIN slaptažodis

Veikimo dažnis: 13,56 MHz

Maitinimas: DC 9V-16V (standartinis 12V)

Skaitymo diapazons: 5-10 cm

Įeigos kontrolės skaitytuvas 13,56 MHz RFID kortelei ir slaptažodžiui, Wiegand 26-34, DC 9V-16V, jutiklinė klaviatūra, kompaktiškas SecureEntry-AC800HF

Model	SecureEntry-AC800HF	Garantija	1 metai
Įrenginio tipas	Prieigos kontrolės skaitytuvas RFID kortelei ir slaptažodžiui	Veikimo dažnumas	13,56 MHz
Patikrinimo tipas	RFID kortelė, slaptažodis	Reakcijos greitis	mažiau nei 0,2 sekundės
Skaitymo atstumas	5-10 cm	Prieigos kontrolė	taip
Šviesos signalas	dvių spalvų LED	Garso signalas	įmontuotas garsiakalbis (švilpukas)
Bendravimo atstumas	100 metrų	Duomenų perdavimas	realiuoju laiku
Darbinė įtampa	DC 9V - 16V, standartinis 12 V	Darbinė srovė	70 mA
Sąsaja	Wiegand 26 arba 34	Darbinė temperatūra	-25° C - 75° C
Darbinė drėgmė	10%-90%	Gaminio matmenys	8,6 x 8,6 x 2 cm
Pakuotės matmenys	10,5 x 9,5 x 2,8 cm	Produkto svoris	100 g
Produkto svoris su pakuote	300 g		

