SECUREENTRY-AC800HF

/ Duomenų lapas

Įeigos kontrolės skaitytuvas 13,56 MHz RFID kortelei ir slaptažodžiui...

GTIN: 5907614669898



Patvirtinimo tipas: RFID kortelė (13,56 MHz), PIN slaptažodis

Veikimo dažnis: 13,56 MHz

Maitinimas: DC 9V–16V (standartinis 12V)

Skaitymo diapazonas: 5–10 cm

Sąsaja: Wiegand 26 / 34

Ryšio atstumas: iki 100 m

Veikimo temperatūra: –25°C iki +75°C

SECUREENTRY-AC800HF

/ Specifikacijos





Model	SECUREENTRY-AC800HF
EAN	5907614669898
Garantija	1 metai
Įrenginio tipas	Prieigos kontrolės skaitytuvas RFID kortelei ir slaptažodžiui
Veikimo dažnumas	13,56 MHz
Patikrinimo tipas	RFID kortelė, slaptažodis
Reakcijos greitis	mažiau nei 0,2 sekundės
Skaitymo atstumas	5-10 cm
Prieigos kontrolė	taip
Šviesos signalas	dviejų spalvų LED
Garso signalas	įmontuotas garsiakalbis (švilpukas)
Bendravimo atstumas	100 metrų
Duomenų perdavimas	realiuoju laiku
Darbinė įtampa	DC 9V - 16V, standartinis 12 V
Darbinė srovė	70 mA
Sąsaja	Wiegand 26 arba 34

Darbinė temperatūra	-25º C - 75º C
Darbinė drėgmė	10%-90%
Gaminio matmenys	8,6 x 8,6 x 2 cm
Pakuotės matmenys	10,5 x 9,5 x 2,8 cm
Produkto svoris	100 g
Produkto svoris su pakuote	300 g