SECUREENTRY-AC400

/ Duomenų lapas

Įeigos kontrolės sistema, RFID kortelių ir PIN kodų skaitytuvas, Wiegand 26...

GTIN: 5907614669423



Patikrinimo tipas: RFID kortelė 125 kHz, PIN kodas

Darbo dažnis: 125 kHz

Sąsaja: Wiegand 26 Output

Maitinimo įtampa: DC 9V – 16V (standartinė 12V)

Darbo srovė: 70 mA

Klaviatūra: jutiklinė klaviatūra

Korpusas: atsparus vandeniui

Darbo temperatūra: -20°C iki +70°C

SECUREENTRY-AC400

/ Specifikacijos





Model	SECUREENTRY-AC400
EAN	5907614669423
Garantija	1 metai
Skaitymo atstumas	5-10 cm
Įrenginio tipas	Įeigos kontrolės skaitytuvas RFID kortelėms
Patvirtinimo tipas	RFID kortelė, slaptažodis
Veikimo dažnis	125 kHz
Skaitomų kortelių tipas	EM
Reakcijos greitis	mažiau nei 0,2 sekundės
Ryšio atstumas	100 m
Duomenų perdavimas	realiuoju laiku
Šviesos signalas	įmontuotas šviesos diodas (dviejų spalvų šviesos diodas)
Garso signalas	įmontuotas garsiakalbis (švilpukas)
Garsinė ir šviesinė signalizacija	kai registruota kortelė pridedama prie skaitytuvo, raudonas šviesos diodas mirksi žaliai ir pasigirsta garsinis signalas.
Klaviatūra ir klavišai	jutiklinė klaviatūra

Atsparumas	apsauga nuo vandens patekimo
Įtampa	DC 9V - 16V, standartinis DC12
Darbinė srovė	70 mA
Prieigos kontrolė	taip
Sąsaja	Wiegand 26 išvestis
Darbinė temperatūra	-25º C - 75º C
Darbinė drėgmė	10%-90%
Gaminio matmenys	12,3 x 8,4 x 2,3 cm
Pakuotės matmenys	18,5 x 13,9 x 5,5 cm
Gaminio svoris	200 g
Gaminio svoris su pakuote	400 g