

Įeigos kontrolės sistema, RFID kortelių ir PIN kodų
skaitytuvas, Wiegand 26, 125 kHz, jutiklinė klaviatūra, atspari
vandeniui SecureEntry-AC400

SKU: SecureEntry-AC400 | EAN: 5907614669423



Patikrinimo tipas: RFID kortelė 125 kHz, PIN kodas

Darbo dažnis: 125 kHz

Sąsaja: Wiegand 26 Output

Maitinimo įtampa: DC 9V - 16V (standartinė 12V)

Įeigos kontrolės sistema, RFID kortelių ir PIN kodų skaitytuvas, Wiegand 26, 125 kHz, jutiklinė klaviatūra, atspari vandeniui SecureEntry-AC400

Model	SecureEntry-AC400	Garantija	1 metai
Skaitymo atstumas	5-10 cm	Įrenginio tipas	Įeigos kontrolės skaitytuvas RFID kortelėms
Patikrinimo tipas	RFID kortelė, slaptažodis	Veikimo dažnumas	125 kHz
Perskaitytų kortelių tipas	EM	Reakcijos greitis	mažiau nei 0,2 sekundės
Bendravimo atstumas	100 m	Duomenų perdavimas	realiuoju laiku
Šviesos signalas	įmontuotas šviesos diodas (dviejų spalvų šviesos diodas)	Garso signalas	įmontuotas garsiakalbis (švilpukas)
Audiovizualinis signalas	kai registruota kortelė pridama prie skaitytuvo, raudonas šviesos diodas mirksi žaliai ir pasigirsta garsinis signalas.	Klaviatūra ir klavišai	jutiklinė klaviatūra
Pasipriešinimas	apsauga nuo vandens patekimo	Įtampa	DC 9V - 16V, standartinis DC12
Darbinė srovė	70 mA	Prieigos kontrolė	taip
Sąsaja	Wiegand 26 išvestis	Darbinė temperatūra	-25° C - 75° C
Darbinė drėgmė	10%-90%	Gaminio matmenys	12,3 x 8,4 x 2,3 cm
Pakuotės matmenys	18,5 x 13,9 x 5,5 cm	Produkto svoris	200 g
Produkto svoris su pakuote	400 g		

