

RFID skaitytuvas, skirtas naudoti su artimojo ryšio kortelėmis ir slaptažodžiais, prieigos kontrolės klaviatūra, 125 kHz, DC12V, atsparus vandeniui, sidabrinės spalvos SecureEntry-AC500

SKU: SecureEntry-AC500 | EAN: 5907614669454



Patvirtinimo tipas: RFID artumo kortelė / raktų pakabukas, PIN kodas

Darbinis dažnis: 125 kHz

Darbinė įtampa: DC 12V

Sąsaja: Wiegand 26

RFID skaitytuvas, skirtas naudoti su artimojo ryšio kortelėmis ir slaptažodžiais, prieigos kontrolės klaviatūra, 125 kHz, DC12V, atsparus vandeniui, sidabrinės spalvos SecureEntry-

Model	SecureEntry-AC500	Garantija	1 metai
Gamybos medžiaga	patvarus cinko lydinys	Spalva	sidabras
Palaikomos RFID kortelės	EM	Veikimo dažnumas	125 kHz
Įrenginio tipas	Prieigos kontrolės skaitytuvas RFID kortelei ir slaptažodžiui	Patikrinimo tipas	RFID kortelė, slaptažodis
Skaitymo atstumas	> 10 cm	Mygtukų skaičius	13
Prieigos kontrolė	taip	Darbinė įtampa	DC12V
Statinė srovė	< 8 mA	Blokavimo atidarymo srovė	< 1000 mA
Interfėjai	Wiegand 26	Apsaugos laipsnis	IP65
Darbinė temperatūra	-10°C - 70°C	Darbinė drėgmė	10% - 90%
Gaminio matmenys	12 x 1,8 x 5,6 cm	Pakuotės matmenys	19,2 x 12,8 x 6,1 cm
Produkto svoris	500 g	Produkto svoris su pakuote	700 g

