SECUREENTRY-AC500

/ Duomenų lapas

RFID skaitytuvas, skirtas naudoti su artimojo ryšio kortelėmis ir...

GTIN: 5907614669454



Patvirtinimo tipas: RFID artumo kortelė / raktų pakabukas, PIN kodas

Darbinis dažnis: 125 kHz

Darbinė įtampa: DC 12V

Sąsaja: Wiegand 26

Maks. vartotojų skaičius atmintyje: 2 000 kortelių ir slaptažodžių

Apsaugos laipsnis: IP65 (atsparus vandeniui ir dulkėms)

Korpuso medžiaga: cinko lydinys, sidabrinis

SECUREENTRY-AC500

/ Specifikacijos





Model	SECUREENTRY-AC500
EAN	5907614669454
Garantija	1 metai
Gamybos medžiaga	patvarus cinko lydinys
Spalva	sidabras
Palaikomos RFID kortelės	EM
Veikimo dažnumas	125 kHz
Įrenginio tipas	Prieigos kontrolės skaitytuvas RFID kortelei ir slaptažodžiui
Patikrinimo tipas	RFID kortelė, slaptažodis
Skaitymo atstumas	> 10 cm
Mygtukų skaičius	13
Prieigos kontrolė	taip
Darbinė įtampa	DC12V
Statinė srovė	< 8 mA
Blokavimo atidarymo srovė	< 1000 mA
Sąsaja	Wiegand 26

Apsaugos laipsnis	IP65
Darbinė temperatūra	-10°C - 70°C
Darbinė drėgmė	10% - 90%
Gaminio matmenys	12 x 1,8 x 5,6 cm
Pakuotės matmenys	19,2 x 12,8 x 6,1 cm
Produkto svoris	500 g
Produkto svoris su pakuote	700 g